



Gebruiksvriendelijk, aanpasbaar ontwerp voorkomt per ongeluk inschakelen van vlinderkleppen

De klep kan in enkele seconden worden vergrendeld door de kabelvergrendeling S806 door het gewenste oog te voeren en rond de klephals te bevestigen

Het duurzame en lichte thermoplastische materiaal is chemisch bestendig en uiterst effectief in extreme omgevingen

Dankzij een roestvrijstalen klinknagel draait de vergrendeling vlot open en dicht en past ze perfect

Aanpasbaar ontwerp; past op vrijwel alle vlinderkleppen

Richtingspijlen vergemakkelijken de installatie en voorkomen gebruikersfouten



Productnummer	S3920
Omschrijving	Vergrendeling voor vlinderklep (alleen inrichting)
Gewicht	45,3 g
Productafmetingen	33,5 mm H (gesloten) 45,7 mm H (geopend) 43,7 mm B (max. hendelbreedte)
Gebruikt materiaal	Huis: Thermoplastisch PBT en PC Klinknagel: Roestvrij staal
Kleur	Rood
Temperatuurbereik	-40° C tot 93° C
Vergrendelingsfunctie	S806CBL3, kabel met diameter van 4 mm
Chemische bestendigheid	Bestand tegen siliconenolie, hexaan, oplosmiddelen, bleekmiddelen, verdund azijnzuur en nafta
Corrosiebestendigheid	ASTM F883-09 Sectie 11.3 Niveau 6 in verweringscorrosietest
UPC - Indivueel	071649198434
Individuele verpakking	1 stuk, in zak
UPC - Master-karton	10071649198431
Inhoud Master-karton	24
Land van oorsprong	Geproduceerd in Mexico met Amerikaanse componenten



S3920 vergrendeling met S806 vergrendelingskabel



KIJK HOE HET WERKT!

Scan deze QR-code

Aanvullende producten

S806

- Gepatenteerde spankabel met diameter van 4 mm en lengte van 1,83 m zorgt steeds voor een perfecte passing
- Lengte van 61 cm tot 15,2 m eveneens verkrijgbaar
- Sterke, flexibele staalkabel met meerdere strengen, geïsoleerd met transparante kunststofbekleding (pvc-vrij)
- Sterk en licht thermoplastisch huis is chemisch bestendig



410

- 3,8 cm breed en 4,4 cm hoog Thermoplastisch huis, beugelafstand van 1 tot 3,8 cm
- Uitsluitend ontworpen voor Lockout/Tagout-toepassingen
- Duurzaam, licht, niet-geleidend thermoplastisch slothuis
- Voldoet aan OHSA-richtlijn "1 medewerker, 1 hangslot, 1 sleutel"
- Keuze uit 8 kleuren



S3921

- Past op vrijwel alle vlinderkleppen
- Omvat: (1) S3920 – Vergrendeling voor vlinderklep (1) S806CBL3 – Vergrendelingskabel van 90 cm
- Gemaakt van sterk en licht thermoplastisch; bestand tegen extreme temperaturen en omgevingen
- Compact ontwerp maakt gebruik in beperkte ruimten mogelijk

