

Zenex™ vergrendelingshangslot - S31-S33

Vergrendelingshangsloten uitsluitend ontworpen voor vergrendeling en markering door werknemers belast met vergrendeling of veiligheid op het werk.

- ✓ Voldoet aan **UTE C18-510** betreffende elektriciteit, **OSHA 1910.147** betreffende vergrendelingsapparaten en **BS7671:2008 (Paragrafen 537.2.2.4 en 537.3.1.2)** over arbeidsomstandigheden en apparatuur betreffende bescherming tegen ongewilde of onbevoegde inschakeling
- ✓ Mogelijkheid tot lasergravering op zijkanten en voor- en achterkant van het huis voor permanente identificatie van medewerker, ploegnaam of telefoonnummer
- ✓ Labels "Danger" en "Property of" in het Frans, Engels en Spaans zijn inbegrepen. Andere talen zijn verkrijgbaar op verzoek. Identificatielabels S142 zijn verkrijgbaar met pasfoto



9 kleuren verkrijgbaar



Technische specificaties

- **Zenex™** composiet huis / Roestvrijstalen beugel
- Bestand tegen temperaturen van -57°C tot 177°C
- Bestand tegen thermische schokken, chemicaliën en corrosie
- UV-stabiel
- Siliconenvrij hangslot
- Roestvrijstalen beugel Ø 4,7 mm; standaardhoogte 38 mm of lange slotvermeerderaar 76 mm
- Beugel bestand tegen trekbelastingen van meer dan 136 kg
- S31: vastzittende sleutel
- S33: niet-vastzittende sleutel
- Sleutelsysteem conform de norm OSHA 1910:147:
1 medewerker - 1 hangslot - 1 sleutel
- Met verschillende sleutels (KD), gelijke sleutels (KA), hoofdsleutel (MK)
- Sleutelcontrolesysteem maakt het kopiëren van sleutels onmogelijk

Zenex™ is een geregistreerd handelsmerk van Master Lock®

Master Lock Europe SAS

Contact – 131, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine – France
Tel. +33 1 41 43 72 00 – Website: www.mastersafetyseries.nl – E-mail: safeyeu@mlock.com