

DIE BEWÄHRTE LÖSUNG

Barrierschutz & Beschilderung Alles in einem!

Die Abdeckungen für geschlossene Räume bieten angemessene Beschilderung und Barrierschutz, alles in einem leicht anwendbaren Produkt. Diese Abdeckungen sind dafür entwickelt, Mitarbeiter vor den Gefahren geschlossener Räume zu schützen und Witterung, Fremdkörper und Schädlinge abzuwehren.

Die wiederverwendbaren Abdeckungen wurden aus strapazierfähigen Materialien gefertigt, um rauen Umweltbedingungen und Chemikalien zu widerstehen. Sie sind in verriegelbarer und nicht verriegelbarer Ausführung verfügbar. Die Abdeckungen können einfach gereinigt und gelagert werden, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Erfüllen die LOTO-Anforderungen europäischer Standards.



Modellnr.	S201CS	S202CS	S203CS
Stil	Elastisch	Belüftet	Fest
Verfügbare Größe	S - passt auf Kanalschächte mit Durchmessern von 51 bis 58 cm M - passt auf Kanalschächte mit Durchmessern von 58 bis 71 cm L - passt auf Kanalschächte mit Durchmessern von 71 bis 81 cm XL - passt auf Kanalschächte mit Durchmessern		
Fügen Sie bei der Bestellung den Größencode zur Modellnummer hinzu, z. B.			
Verriegelbar	Nein	Ja	Ja
Abdeckungsmaterial	UV-behandeltes Polyester	Silikonbeschichtetes Fiberglas	
Schildmaterial	UV-beschichtetes Vinyl		
Schildgröße	35 cm B x 24,5 cm H		
Gurt	2,5 cm Gummiband	3,8 cm Gurt mit 25 Ösen an jeder	
Betriebs temperatur	-40 °C bis 93 °C		
Einzel verpackung	1 Einheit, verpackt		
Masterkarton Menge	6 Abdeckungen		



S202CSM



S201CSM

EIGENSCHAFTEN VORTEILE

- Einfaches Design** Das innovative Design ist einfach zu verwenden und seine Anbringung dauert nur Sekunden
- Verriegelbar (S202CS & S203CS)** Eine wirksame Barriere, die ein unbefugtes Eindringen durch Mitarbeiter, Umwelt und Schädlinge verhindert. Die 3,8 cm langen Gurte haben 25 Ösen auf beiden Seiten, um den Flansch abzudecken und den Sitz vor der Verriegelung der Abdeckung anzupassen.
- Belüftet (S201CS & S202CS)** Die belüfteten Abdeckungen verhindern den Zugang, aber erlauben es der Luft zu strömen. Der 3,8 cm große Testanschluss eignet sich hervorragend dazu, routinemäßige Atmosphärepröben zu entnehmen, ohne die Abdeckung abnehmen zu müssen.
- Strapazierfähiges Material** Das silikonbehandelte Gewebe aus Fiberglas widersteht rauen Umweltbedingungen und Chemikalien. Die Vinylschilder sind mit UV-beständiger Tinte bedruckt, damit das Schild auch nach Jahren direkter Sonneneinstrahlung noch wie neu aussieht.
- Wiederverwendbar** Das Material der Abdeckung für geschlossene Räume kann für die Wiederverwendung einfach gereinigt & gelagert werden.
- Enthält Beschilderung** Erfüllen die LOTO-Anforderungen europäischer Standards.

Kann mit Field iD verwendet werden, um Inspektionen von geschlossenen Räumen zu veranlassen und zu verwalten. Erfahren Sie mehr auf masterlockfieldid.com.

Schützt wirksam vor:



Unbefugtem Eindringen



Wetterbedingungen



Abfall & Fremdkörpern



Tier-/Schädlingsbefall