

Die einfach anzuwendende einstellbare Konstruktion verhindert die versehentliche Aktivierung eines geschlossenen Kugelventils oder Deaktivierung eines geöffneten Kugelventils

Das widerstandsfähige, leichte Thermoplast-Material ist beständig gegenüber extremen Umgebungsbedingungen


Die vier Verriegelungsbohrungen sind kompatibel zu allen Master Lock Verriegelungsvorhängeschlossern

Für besonders sichere Befestigung das Verriegelungskabel S806 durch die Öffnungen im Fuß ziehen

Einstellbare Konstruktion zur Verriegelung von Ventilen von 12,7 mm bis 50,8 mm

Einschließlich eines abnehmbaren Einsatzes zur Aufnahme einer Vielzahl von Griffkonstruktionen und -abmessungen

Produktnummer	S3080
Beschreibung	Einstellbare Verriegelung für Kugelventil
Ventilgröße	12,7 mm bis 50,8 mm
Gewicht	156 g
Produktabmessungen	76,9 mm B x 104,1 mm H x 134,6 mm L
Verwendetes Material	Polycarbonat und PBT
Farbe	Rot
Temperaturbereich	-40 °C bis 93 °C
Beständig gegenüber Chemikalien	Beständig gegenüber gängigen Industriechemikalien wie Methylenchlorid, Natrium-Hypochlorat, Polydimethylsiloxan, Natriummetasilikat, Diethylether, Essigsäure, Methanol, n-Hexan, Naphtha, Toluol
Verriegelungsfunktion	Sicherung mit Vorhängeschloss oder mit Verriegelungskabel S806 für besonders sichere Befestigung
UV-Beständigkeit	UL 746C - F2
Konformität	REACH
UPC	071649188008
Verpackung	Handelsüblicher Beutel
Menge/Karton	6



S3080 gesichert mit Verriegelungskabel S806

**SCHAUEN SIE SICH AN,
WIE ES FUNKTIONIERT!**



Scannen Sie diesen
QR-Code


Weitere Verriegelungen für Kugelventile von Master Lock

S3476 / S3477



- S3476 für Ventilhandgriffe von 6,35 mm bis 25 mm
- S3477 für Ventilhandgriffe von 32 mm bis 76 mm
- Zwei Reihen mit Verriegelungspunkten für sichere Befestigung
- Metall-Gehäuse mit hitzebeständiger Pulverbeschichtung.

S3068



- Für Ventile von 6,3 mm bis 101,6 mm
- Metallkonstruktion widersteht extremen Temperaturen und korrosiven Umgebungsbedingungen
- Kompakte Abmessungen für einfache(n) Transport/Lagerung.
- Einsetzbar bei geringem Platz

468L



- Für Ventile von 9,5 mm bis 101,6 mm
- Durch Abnahme des Ventilgriffs ist eine versehentliche Reaktivierung nahezu unmöglich
- Leicht auf der Rohrleitung zu identifizieren

Anmerkung: Nicht zum Verkauf in den Vereinigten Staaten, den US-Territorien und Kanada.