



### Einfache Verwendung, einstellbare Vorrichtung verhindert versehentliche Betätigung von Flügelhähnen


Verriegelt das Ventil in Sekunden, indem das Verriegelungskabel S806 durch die gewünschte Öse und um den Ventilhals geführt wird

Edelstahlniete ermöglicht problemloses Auf- und Zuklappen der Vorrichtung für einwandfreien Sitz

Haltbare Thermoplast-Konstruktion mit geringem Gewicht, beständig gegenüber Chemikalien und extremen Umgebungsbedingungen

Einstellbare Konstruktion; für nahezu alle Flügelhähne

Richtungspfeile erleichtern die Anbringung und vermeiden Anwenderfehler



Produktnummer	S3920
Beschreibung	Flügelhahn-Verriegelung (nur Vorrichtung)
Gewicht	45,3 g
Produktabmessungen	33,5 mm H (geschlossene Position) 45,7 mm H (geöffnete Position) 43,7 mm B (max. Handgriffbreite)
Verwendetes Material	Gehäuse: PBT und PC-Thermoplast Niete: Edelstahl
Farbe	Rot
Temperaturbereich	-40° C bis 93° C
Verriegelungsfunktion	S806CBL3, Kabel mit Durchmesser 4 mm
Beständigkeit gegenüber Chemikalien	Beständig gegenüber Silikonölen, Hexan, Lösungsmitteln, Bleichmitteln, verdünnter Essigsäure und Naphtha
Korrosionsbeständigkeit	ASTM F883-09 Abschnitt 11.3 Grade 6 Witterungs-Korrosionstest
UPC - Einzel	071649198434
Einzelverpackung	1 Stück, im Beutel
UPC - Karton	10071649198431
Menge/Karton	24
Herstellungsland	US-Komponenten, montiert in Mexiko



S3920 gesichert mit S806 Verriegelungskabel

**WIE ES FUNKTIONIERT!**

Diesen QR-Code scannen



## Zusätzliche Produkte

### S806

- Patentiertes Festziehkabel, 4 mm Durchmesser x 1,83 m, für jederzeit sichere Befestigung verstellbar
- Auch erhältlich in Längen von 61 cm bis 15,2 m
- Das robuste, flexible mehradrige Stahlkabel ist mit einer durchsichtigen Kunststoffbeschichtung (PVC-frei) isoliert
- Das robuste Thermoplast-Gehäuse mit geringem Gewicht ist beständig gegenüber Chemikalien



### 410

- 3,8 cm breit, 4,4 cm hoch Thermoplast-Gehäuse, Bügel mit 1-3,8 cm Zwischenraum
- Exklusiv für Verriegelungs-/ Kennzeichnungsanwendungen konzipiert
- Haltbares, leichtes, nicht leitendes Thermoplast-Schlossgehäuse
- Einhaltung der OSHA-Richtlinie „ein Bediener, ein Vorhängeschloss, ein Schlüssel“
- 8 Farboptionen



### S3921

- Für nahezu alle Flügelhähne
- Enthält: (1) S3920 – Vorrichtung für Flügelhahn-Verriegelung (1) S806CBL3 – Verriegelungskabel 90 cm
- Hergestellt aus robustem Thermoplast mit geringem Gewicht; beständig gegenüber Temperaturen und extremen Umgebungsbedingungen
- Kompakte Konstruktion erlaubt den Einsatz in Bereichen mit eingeschränktem Raum

