

Postazione di isolamento - S1900 e S1850

Le postazioni di isolamento sono pensate per conservare tutti i lucchetti di isolamento e relativi accessori in un luogo ben specifico.


- ✓ Disponibili senza dotazione oppure complete di lucchetti e accessori. Personalizzabili a seconda delle esigenze scegliendo lucchetti e accessori per isolamento elettrico o per isolamento valvole
- ✓ Estremamente robuste: il policarbonato garantisce resistenze alle alte temperature e agli impatti rispettivamente due volte e quattro volte superiori rispetto ai materiali convenzionali
- ✓ Coperchio trasparente a protezione del contenuto. Divisori organizzabili a piacimento per separare gli accessori. Contenitori apribili.
- ✓ Le sezioni superiore e inferiore della postazione per lucchetti possono essere bloccate con un lucchetto a combinazione



S1900VE410



S1900
(senza dotazione)



S1850E410



Specifiche e Dimensioni

Modello S1900VE410

- Dimensioni (P x L x A): 673 x 150 x 559 mm
- Installazione a parete
- Contenuto: sei lucchetti; due hasp 420; un hasp a scatto 427; un cavo regolabile 8611; un isolamento valvole 480; un isolamento valvole 481; un isolamento valvole a saracinesca 482 e un isolamento valvole 483; un isolamento valvola a sfera 468L e un S3068; un blocco spina elettrica S2005; un blocco spina elettrica 488; due blocchi interruttore generale 491B; sei blocchi interruttore generale 493B; due blocchi interruttore da parete 496B; due confezioni da dodici etichette 497A
- Modello disponibile anche senza dotazione: S1900

Modelli S1850E410 e S1850V410

- Dimensioni (P x L x A): 559 x 105 x 394 mm
- Installazione a parete
- S1850E410: specifico per isolamento elettrico.
Contenuto: sei lucchetti; un hasp 420; un hasp a scatto 427; un blocco spina elettrica S2005; un blocco spina elettrica 488; due blocchi interruttore generale 491B; quattro blocchi interruttore generale 493B; due blocchi interruttore da parete 496B; due confezioni da dodici etichette 497A
- S1850V410: specifico per isolamento valvole.
Contenuto: sei lucchetti; un hasp 420; un hasp a scatto 427; un isolamento valvole 480; un isolamento valvole 481 e un isolamento valvole 482; un isolamento valvole a sfera 468L e un S3068; due confezioni da dodici etichette 497A; dispositivo isolamento valvola a sfera.
- Modello disponibile anche senza dotazione: S1850