

## **Operating Instructions**

This lock is preset at the factory to open at 0-0-0.

*To set your own combination:*

1. With dials at 0-0-0, pull out shackle.
2. Turn shackle counterclockwise 90° (1/4 turn) and press it down.
3. Set the dials to your own combination.
4. Turn shackle clockwise back to the original 90° position.  
Lift and return shackle to closed position.

## **Instructions**

La combinaison a été préalablement définie à 0-0-0.

*Pour choisir votre propre combinaison:*

1. Les molettes étant à 0-0-0, tirez l'anse vers l'extérieur.
2. Tournez l'anse à 90° dans le sens anti-horaire et pressez vers le bas.
3. Réglez les molettes à votre propre combinaison.
4. Retournez l'anse dans le sens horaire à la position de 90° originale.  
Soulevez l'anse et remettez-la à la position fermée.

## **Instrucciones**

La combinación ha sido preestablecida a 0-0-0.

*Para establecer su propia combinación:*

1. Con los discos en 0-0-0, hale el gancho hacia afuera.
2. Gire el gancho 90° (1/4 de vuelta) en sentido opuesto a las manecillas del reloj y presiónelo hacia abajo.
3. Fije los discos numerados según su propia combinación.
4. Gire el gancho en el sentido de las manecillas del reloj a la posición de 90° original. Levante y regrese el grillete a la posición cerrada.