

EN - INSTRUCTIONS:

SETTING THE CODE:

IMPORTANT: There is no preset code included with your Select Access. Each button can only be used once. For improved security, a code of at least 4 characters is recommended. Save your code in a safe place.

1) To open: Slide the reset button down and then release it (A) Rotate the knob clockwise 180° until the arrow points to the "UNLOCKED" position (B). 2) With the door open, rotate the knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position and lock bolt fully extends (C). **IMPORTANT:** The knob must be in the "LOCKED" position and the lock bolt fully extended before the code can be set. Failure to do so will damage your Select Access and void the warranty.

3) Locate and remove the recode tool from behind the tray the inside of your Select Access (D). 4) Locate the 14 screws on the back side of the open door with numbers from 0-9 and letters A-D. When setting the code for the first time, all screws will be pointing to the "SET OFF" position (E). 5) Use the recode tool to rotate the screws you selected a half turn to the left or right to the "SET ON" position (F). 6) Replace the recode tool in the storage compartment behind the tray inside your Select Access (D). 7) With the door open and the knob pointing to "LOCKED" position with the lock bolt fully extended, slide the reset button down and then release it (G) - (8) On the front of the Select Access, press down each button of the code until it clicks. 9) Rotate the knob clockwise 180° until the arrow points to the "UNLOCKED" position (B). **IMPORTANT:** If the lock bolt does not retract, verify the code was entered and/or set properly.

10) Close door and rotate knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position.

INSTALLING YOUR SELECT ACCESS:

To install your Select Access, you will need the following tools:

- Power Drill - 3mm Masonry Drill Bit - 5mm Masonry Drill Bit
- Small Socket Driver - 8mm Socket Head - Small Level
- Scissors - Permanent Marker

IMPORTANT: It is recommended that your Select Access be mounted in a discreet location not visible from general observation.

1) Use scissors to cut out mounting template from this instruction sheet (H). 2) Use scissors to cut out mounting template supplied (H). 2) Position the mounting template on the desired surface. If mounting to brickwork, position the template so the holes are as close to the center of the brick as possible.

IMPORTANT: Do not install masonry screws into mortar as this will weaken the mounting.

3) Use level to verify the template is level with respect to the mounting surface. 4) Mark the mounting holes on the surface (I). 5) Drill a 3mm pilot hole at each of the four locations, 75mm deep. 6) Use 5mm drill bit to widen each hole to a depth of 40mm. 7) Clean out dust and debris from holes. 8) Open the door of your Select Access and remove the plastic tray from the inside by grabbing the center and pulling out. This may require a little bit of force (J) - 9) Position the Select Access on the four holes and insert the screws by hand into the mounting surface (K).

IMPORTANT: Ensure that the metal anti-drill plate is secured into the slot on the back of your Select Access and that you only use the supplied mounting hardware to maintain the Solid Secure and Secured by Design security certification.

10) Using the 8mm socket head, tighten the bottom screws first until they have gripped the wall.

IMPORTANT: Do not fully tighten these screws yet.

11) Tighten the top screws until there is a 3mm gap between the mounting surface and the back of the Select Access (L). 12) Assemble the **Key Hook** by inserting the short end of the hook into the small hole in the back of your Select Access (M). 13) Continue to fully tighten the top screws and then continue with the bottom screws until the heads are snug against the back of your Select Access. **IMPORTANT:** Be careful not to over tighten these screws.

14) Replace the plastic tray into the storage compartment, ensuring the corners of the tray are slid under the retaining features on the side walls of your Select Access. 15) Replace code change tool into storage slot behind plastic tray. 16) Close door and rotate the knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position. 17) Close the weather cover. 18) Your Select Access is now ready for use!

USING YOUR SELECT ACCESS:

1) Open weather cover. 2) Ensure knob arrow is pointing to "LOCKED", if not, rotate knob anti-clockwise until it does. 3) Slide the reset button down and release it (A). 4) Enter your code. Note - order of input does not matter. i.e. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2. 5) Rotate the knob clockwise 180° until the arrow points to the "UNLOCKED" position. 6) Carefully pull door open. 7) Add Keys, FOBs, Access Cards, etc that you would like to store in your Select Access. 8) Close door and rotate knob 180° anti-clockwise so the arrow points to the "LOCKED" position. 9) Check to make sure your Select Access is fully locked by rotating the handle in a clockwise orientation and verifying the door will not open. 10) Close weather cover.

FR - INSTRUCTIONS:

RÉGLAGE DU CODE:

IMPORTANT: aucun code pré défini n'est fourni avec votre Select Access. Chaque bouton peut être utilisé seulement une fois. Pour une meilleure sécurité, un code d'au moins 4 caractères est recommandé. Conservez votre code dans un endroit sûr.

1) Pour ouvrir: faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le (A). Tournez le bouton à 180° dans le sens horaire jusqu'à ce que la flèche soit orientée vers la position "UNLOCKED" (B). 2) Lorsque la porte est ouverte, tournez le bouton à 180° dans le sens antihoraire de sorte que la flèche soit orientée vers la position "LOCKED" et que le bouton de serrage soit complètement sorti (C).

IMPORTANT: pour que le code puisse être réglé, le bouton doit être en position "LOCKED" et le bouton de serrage doit être complètement sorti. Si ces conditions ne sont pas remplies, vous risquez d'endommager votre Select Access et de rendre la garantie caduque.

3) Répérez et retirez l'outil de changement de code depuis l'arrière du plateau situé dans votre Select Access (D). 4) Répérez les 14 vis sur la face arrière de la porte ouverte avec les nombres de 0 à 9 et les lettres de A à D. Au moment de régler le code pour la première fois, toutes les vis seront orientées vers la position "SET OFF" (E). 5) Utilisez l'outil de changement de code pour tourner les vis que vous avez choisies. Tournez-les d'un demi-tour vers la gauche ou la droite vers la position "SET ON" (F). 6) Placez l'outil de changement de code dans le compartiment de rangement derrière le plateau à l'intérieur de votre Select Access (D). 7) Avec la porte ouverte et le bouton orienté vers la position "LOCKED" et le bouton de serrage complètement sorti, faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le (G). 8) Sur l'avant du Select Access, appuyez sur chaque bouton du code jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. 9) Tournez le bouton dans le sens horaire à 180° jusqu'à ce que la flèche soit orientée vers la position "UNLOCKED" (B).

IMPORTANT: si le bouton de serrage ne se rétracte pas, vérifiez que le code a été saisi et/ou réglé correctement.

10) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position "LOCKED".

INSTALLATION DE VOTRE SELECT ACCESS:

Vous avez besoin des outils suivants pour installer votre Select Access:

- perceuse - trépan pour maçonnerie 3 mm
- trépan pour maçonnerie 5 mm - petite clé à douille
- tête de douille 8 mm - petit niveau
- paire de ciseaux - marqueur indélébile

IMPORTANT: Nous recommandons d'installer votre Select Access dans un endroit discret, à l'abri des regards.

1) Avec des ciseaux, découpez le modèle de montage sur cette notice d'instructions (H). 2) Utilisez des ciseaux pour découper le modèle de montage fourni (H). 2) Positionnez le modèle de montage sur la surface souhaitée. Si vous effectuez le montage sur un ouvrage en brique, positionnez le modèle de sorte que les trous soient le plus proches possible du centre de la brique.

IMPORTANT: N'installez pas les vis de maçonnerie dans le mortier car cela affaiblit le montage.

3) Utilisez un niveau pour vérifier que le niveau du modèle correspond à la surface de montage. 4) Marquez les trous de montage sur la surface (I). 5) Percez un avant-trou de 3 mm à chaque emplacement, profondeur 75 mm. 6) Utilisez le foret de 5 mm pour élargir chaque trou à une profondeur de 40 mm. 7) Enlevez la poussière et les débris des trous. 8) Ouvrez la porte de votre Select Access et retirez le plateau en plastique situé à l'intérieur en le saisissant par le centre et en le tirant. Ceci exige un peu de force (J). 9) Placez le Select Access sur les quatre trous et insérez les vis à la main dans la surface de montage (K). **IMPORTANT:** assurez-vous que la plaque métallique anti-perforation est bloquée dans la fente à l'arrière de votre Select Access et utilisez uniquement l'équipement de montage fourni pour garantir la certification de sécurité « Solid Secure and Secured by Design ».

10) Avec la tête de douille de 8 mm, serrez d'abord les vis du bas jusqu'à ce qu'elles touchent le mur.

IMPORTANT: ne serrez pas encore complètement ces vis.

11) Serrez les vis du haut jusqu'à ce qu'il y ait un espace de 3 mm entre la surface de montage et l'arrière de votre Select Access (L). 12) Assemblez le crochet à clé en insérant l'extrémité courte du crochet dans le petit trou situé à l'arrière de votre Select Access (M). 13) Continuez de serrez complètement les vis du haut puis les vis du bas jusqu'à ce que les têtes soient plaquées contre l'arrière de votre Select Access.

IMPORTANT: veillez à ne pas trop serrez ces vis.

14) Remplacez le plateau en plastique dans le compartiment de rangement; assurez-vous que les coins du plateau sont glissés sous les dispositifs de maintien situés sur les parois latérales de votre Select Access. 15) Remplacez l'outil de changement de code dans la fente de rangement derrière le plateau en plastique. 16) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position "LOCKED". 17) Fermez la trappe contre les intempéries. 18) Tournez le Select Access est prêt à l'emploi!

UTILISATION DE VOTRE SELECT ACCESS:

1) Ouvrez la porte de protection contre les intempéries. 2) Assurez-vous que la flèche est orientée vers "LOCKED". Sinon, tournez le bouton dans le sens antihoraire jusqu'à ce que la flèche soit orientée vers "LOCKED". 3) Faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le (A). 4) Entrez votre code. Remarque: l'ordre d'entrée n'a pas d'importance. Par exemple 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2. 5) Tournez le bouton dans le sens horaire à 180° jusqu'à ce que la flèche soit orientée vers la position "UNLOCKED" (B). 6) Ouvrez la porte avec précaution. 7) Ajoutez les clés, télécommandes, cartes d'accès, etc. que vous souhaitez ranger dans votre Select Access. 8) Fermez la porte et tournez le bouton dans le sens antihoraire à 180° de sorte que la flèche soit orientée vers la position "LOCKED" et que le bouton de serrage soit complètement sorti (C).

IMPORTANT: Le bouton de serrage doit être complètement sorti (C). Si ces conditions ne sont pas remplies, vous risquez d'endommager votre Select Access et de rendre la garantie caduque.

3) Répérez et retirez l'outil de changement de code depuis l'arrière du plateau situé dans votre Select Access (D). 4) Répérez les 14 vis sur la face arrière de la porte ouverte avec les nombres de 0 à 9 et les lettres de A à D. Au moment de régler le code pour la première fois, toutes les vis seront orientées vers la position "SET OFF" (E). 5) Utilisez l'outil de changement de code pour tourner les vis que vous avez choisies. Tournez-les d'un demi-tour vers la gauche ou la droite vers la position "SET ON" (F). 6) Placez l'outil de changement de code dans le compartiment de rangement derrière le plateau à l'intérieur de votre Select Access (D). 7) Avec la porte ouverte et le bouton orienté vers la position "LOCKED" et le bouton de serrage complètement sorti, faites glisser le bouton de réinitialisation vers le bas et relâchez-le (G). 8) Sur l'avant du Select Access, appuyez sur chaque bouton du code jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre. 9) Tournez le bouton dans le sens horaire à 180° jusqu'à ce que la flèche soit orientée vers la position "UNLOCKED" (B).

11) Ziehen Sie nun die oberen Schrauben so weit fest, bis zwischen der Montagefläche und der Rückseite des Select Access eine 3 mm große Lücke besteht (L). 12) Montieren Sie den Schlüsselkasten, indem Sie das kürzere Ende des Hakens in das kleine Loch auf der Rückseite Ihres Select Access einführen (M). 13) Ziehen Sie nun die oberen Schrauben und danach die unteren Schrauben vollständig fest, bis die Schraubenköpfe an der Rückseite Ihres Select Access anliegen. **WICHTIG:** Achten Sie darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen. 14) Setzen Sie den Kunststoff-Abgaskasten wieder in das Aufbauelementfach ein und stellen Sie dabei sicher, dass das Kanten des Kastens unter die Rückhaltevorrichtungen an den Seitenwänden Ihres Select Access geschoben sind. 15) Führen Sie das Umcodierwerkzeug wieder in die Aufbauelementvorrichtung hinter dem Kunststoff-Abgaskasten ein. 16) Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf um 180° gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Symbol für "LOCKED" zeigt. 17) Schließen Sie die Wetterschutzabdeckung (H) Ihr Select Access ist jetzt einsatzbereit!

DE - ANLEITUNG:

EINSTELLEN DES CODES:

WICHTIG: Ihr Select Access verfügt über keinen voreingestellten Code. Jede Zeichentaste kann bei der Codeeinstellung nur einmal verwendet werden. Für eine höhere Sicherheit wird ein Code mit mindestens 4 Zeichen empfohlen. Bitte bewahren Sie Ihren Code an einem sicheren Ort auf.

1) Zum Öffnen: Schieben Sie die Rückstacheln nach unten und lassen Sie sie dann los (A) Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn um 180°, bis der Pfeil auf das Symbol für "UNLOCKED" zeigt (B). 2) Drehen Sie bei geöffneten Tür den Drehknopf um 180° gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Symbol für "LOCKED" zeigt und der Verriegelungsbolzen vollständig ausgestreckt ist (C)

WICHTIG: Der Drehknopf muss auf "LOCKED" stehen und der Verriegelungsbolzen muss vollständig ausgestreckt sein, bevor der Code eingegeben werden kann. Andernfalls wird Ihr Select Access beschädigt und die Garantie erlischt.

3) Holen Sie das Umcodierwerkzeug hervor, das Sie hinter dem Abgaskasten im Inneren Ihres Select Access finden (D).

4) Auf der Rückseite der geöffneten Tür finden Sie 14 Schrauben mit den Zahlen von 0 bis 9 und den Buchstaben von A bis D. Bei der ersten Einstellung des Codes zeigen alle Schrauben auf "SET OFF" (E).

5) Führen Sie mit dem Umcodierwerkzeug eine halbe Umdrehung der von Ihnen ausgewählten Schrauben nach links oder rechts durch, sodass die Position "SET ON" erreicht wird (F).

6) Führen Sie das Umcodierwerkzeug wieder in die Aufbauelementvorrichtung hinter dem Abgaskasten im Inneren Ihres Select Access ein (D). 7) Wenn die Tür geöffnet ist und der Drehknopf auf "LOCKED" steht, sodass der Verriegelungsbolzen vollständig ausgestreckt ist, schieben Sie die Rückstacheln nach unten und lassen Sie sie dann los (G). 8) Drücken Sie nun auf der Vorderseite des Select Access auf die jeweiligen Tasten für Ihre Code. 9) Lassen Sie alle Klickergeräusche hören. 9) Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn um 180°, bis der Pfeil auf das Symbol für "UNLOCKED" zeigt (B).

WICHTIG: Falls sich der Verriegelungsbolzen nicht zurückzieht, stellen Sie sich durch Überprüfung sicher, dass der Code ordnungsgemäß eingegeben und/oder eingestellt ist.

10) Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf um 180° gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Symbol für "LOCKED" zeigt.

11) Ziehen Sie nun die oberen Schrauben so weit fest, bis zwischen der Montagefläche und der Rückseite des Select Access eine 3 mm große Lücke besteht (L). 12) Montieren Sie den Schlüsselkasten, indem Sie das kürzere Ende des Hakens in das kleine Loch auf der Rückseite Ihres Select Access einführen (M). 13) Ziehen Sie nun die oberen Schrauben und danach die unteren Schrauben vollständig fest, bis die Schraubenköpfe an der Rückseite Ihres Select Access anliegen. **WICHTIG:** Achten Sie darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen. 14) Setzen Sie den Kunststoff-Abgaskasten wieder in das Aufbauelementfach ein und stellen Sie dabei sicher, dass das Kanten des Kastens unter die Rückhaltevorrichtungen an den Seitenwänden Ihres Select Access geschoben sind. 15) Führen Sie das Umcodierwerkzeug wieder in die Aufbauelementvorrichtung hinter dem Kunststoff-Abgaskasten ein. 16) Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Drehknopf um 180° gegen den Uhrzeigersinn, sodass der Pfeil auf das Symbol für "LOCKED" zeigt. 17) Schließen Sie die Wetterschutzabdeckung (H) Ihr Select Access ist jetzt einsatzbereit!

NL - INSTRUCTIES:

INSTELLEN VAN DE CODE:

BLANGRIJK: Uw Select Access heeft geen vooraf ingestelde code. Elke toets kan maar één keer worden gebruikt. Voor meer veiligheid wordt een code van minstens 4 karakters aanbevolen. Bewaar uw code op een veilige plaats.

1) Om te openen: Schuif de resetknop naar beneden en laat hem dan los (A). Draai de draaiknop 180° met de klok mee tot de pijl naar de positie "UNLOCKED" wijst (B). 2) Met de deur open draai u de knop 180° tegen de klok in zodat de pijl naar de positie "LOCKED" wijst en de grendel volledig uitgeschoven is (C).

BLANGRIJK: De knop moet in de positie "LOCKED" staan en de grendel moet volledig uitgeschoven zijn voordat de code kan worden ingevoerd. Doet u dit niet, dan wordt uw Select Access beschadigd en vervalt de garantie.

3) Pak het coderingsgereedschap achter het bakje aan de achterkant van uw Select Access (D). 4) Zoek de 14 schroeven aan de binnenzijde van de open deur met nummers van 0-9 en letters A-D. Wanneer u de code voor de eerste keer instelt, wijzen alle schroeven richting de positie "SET OFF" (E).

5) Gebruik het coderingsgereedschap om de schroeven die u heeft geselecteerd een halve draai naar links of rechts te geven naar de positie "SET ON" (F).

6) Plaats het coderingsgereedschap weer terug in de ruimte achter het bakje in uw Select Access (D). 7) Met de deur open, de knop richting de positie "LOCKED" en de grendel volledig uitgeschoven, schuift u het Select Access in de grendel volledig uitgeschoven, schuift u de resetknop naar beneden en laat hem dan los (G). 8) Op de voorkant van uw Select Access drukt u elke toets van de code in totdat hij klikt. 9) Draai de knop 180° met de klok mee tot de pijl naar de positie "UNLOCKED" wijst (B).

BLANGRIJK: Als de schuifgrendel niet wordt ingetrokken, controleer dan of de code goed was ingevoerd en/of ingesteld.

10) Sluit de deur in draai de knop 180° tegen de klok in zodat de pijl naar de positie "LOCKED" wijst.

MT - INSTRUZZJONI:

INSTALLAZIONE DEL SELECT ACCESS:

Voor de montage van uw Select Access heeft u de volgende gereedschappen nodig:

- Boormachine - 3 mm steinboor - 5 mm steinboor
- Kleinere Steekschijfel - 8 mm Innenseksschijfel
- Kleine Wasserwaage - Schere - Permanentmarker

WICHTIG: Es ist empfehlenswert, Ihren Select Access an einem unauffälligen Ort, der nicht allgemein sichtbar ist, anzubringen.

1) Schneiden Sie mit einer Schere die Montageabklabone aus diesem Anleitungsblatt aus (H). 1) Schneiden Sie mit einer Schere die mitgelieferte Montageabklabone aus (H). 2) Legen Sie die Montageabklabone auf die gewünschte Oberfläche. Erfolgt die Installation auf Mauerwerk, müssen Sie die Schablone so ausrichten, dass sich die Löcher so nahe wie möglich an der Mitte des Mauersteins befinden. **WICHTIG:** Montieren Sie keine Schrauben für Mauerwerk in Mörtel, da dies die Befestigung schwächen würde.

3) Stellen Sie durch Überprüfung mit der Wasserwaage die waagerechte Ausrichtung der Schablone im Hinblick auf die Montagefläche sicher. 4) Markieren Sie auf der Oberfläche die Stellen für die Befestigungslöcher (I). 5) Bohren Sie an jeder der vier Stellen ein 3 mm großes Vorbohrloch mit einer Tiefe von 75 mm. 6) Weiten Sie jedes Loch mithilfe des 5-mm-Bohrreizes bis zu einer Tiefe von 40 mm. 7) Reinigen Sie die Löcher von Staub und Schmutz. 8) Öffnen Sie die Tür Ihres Select Access und entfernen Sie den Kunststoff-Abgaskasten im Inneren, indem Sie ihn in der Mitte anfassen und herausheben. Dies kann ein wenig Kraft erfordern (J). 9) Positionieren Sie Ihren Select Access über den vier Löchern und führen Sie mit der Hand die Schrauben in die Montagefläche ein (K).

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die metallene Antihohlschutzplatte fest in der Aufnahmevorrichtung an der Rückseite Ihres Select Access sitzt, und verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltene Montageausrüstung, damit die Sicherheitszertifizierung nach Solid Secure und Secured by Design beibehalten bleibt.

10) Ziehen Sie mit dem 8-mm-Innenseksschlüssel zunächst die unteren Schrauben so weit fest, bis sie in die Wand greifen.

WICHTIG: Ziehen Sie diese Schrauben noch nicht vollständig fest.

breder te maken tot een diepte van 40 mm. 7) Verwijder puin en stof uit de gaten. 8) Open de deur van uw Select Access en verwijder het plastic bakje aan de binnenzijde dat het midden vast te pakken en eruit te trekken. Hiervoor is wat kracht nodig (J). 9) Plaats de Select Access op de vier gaten en draai de schroeven met de hand in het montageoppervlak (K).

BLANGRIJK: Zorg ervoor dat de metalen anti-boorplaat stevig vastzit in de gleuf aan de achterkant van uw Select Access en dat u alleen het meegeleverde bevestigingsmateriaal gebruikt om de veiligheidszertificaten Solid Secure en Secured by Design te houden.

10) Schroef met de 8 mm inbus Schroeven van onderste schroeven vast totdat ze de muur vasthouden.

BLANGRIJK: Draai deze schroeven nog niet volledig vast.

11) Draai de bovenste schroeven vast totdat er een ruimte van 3 mm is tussen het montageoppervlak en de achterkant van de Select Access (L). 12) Monteer de sleutelhaak door het korte eind van de haak in het kleine gat in de achterkant van uw Select Access te plaatsen (M). 13) Draai de bovenste schroeven helemaal vast en ga dan door met de onderste schroeven tot de schroefkoppen goed vastzitten tegen de achterkant van uw Select Access.

BLANGRIJK: Draai deze schroeven niet te strak aan.

14) Plaats de plastic bak terug in de opslagruimte. Let erop dat de hoeken van het bakje onder de zekeringsonderdelen aan de zijkanalen van uw Select Access glijden. 15) Plaats het coderingsgereedschap terug in de bewaarcel achter de plastic bak. 16) Sluit de deur en draai de knop 180° tegen de klok in zodat de pijl naar de positie "LOCKED" wijst. 17) Sluit de weersbestendige cover. 18) Uw Select Access is nu klaar voor gebruik!

ET - GEBRUIK VAN UW SELECT ACCESS:

1) Open de weersbestendige cover. 2) Zorg ervoor dat de pijl is gericht op de positie "LOCKED". Zo niet, draai de knop tegen de wijzers van de klok in tot dit het geval is. 3) Schuif de resetknop naar beneden en laat hem los (A). 4) Voer uw code in. Let op: de volgorde van invoer maakt niet uit. d.w.z. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2. 5) Draai de knop 180° met de klok mee tot de pijl naar de positie "UNLOCKED" wijst. 6) Trek het deurtje voorzichtig open. 7) Plaats de (elektronische) sleutels, toegangskaarten en alles wat u wilt opbergen in uw Select Access. 8) Sluit de deur en draai de knop 180° tegen de klok in zodat de pijl naar de positie "LOCKED" wijst. 9) Controleer of uw Select Access volledig dicht is door de knop met de klok mee rond te draaien en te checken dat de deur niet opeengaat. 10) Sluit de weersbestendige cover.

IT - ISTRUZIONI:

INSTALLAZIONE DEL SELECT ACCESS:

Per installare il suo Select Access, avrà bisogno di alcuni strumenti. È importante: non installare il suo Select Access in un luogo dove sia visibile dal pubblico.

1) Utilizzare la livella per controllare che la sua piastrina di montaggio sia perfettamente allineata con la superficie del muro. 2) Posizionare il modello della piastrina di montaggio desiderata. Se si effettua il montaggio su una parete in muratura, posizionare il modello in modo che i fori siano vicini il più possibile al centro del mattone.

IMPORTANTE: Le viti da muro non devono essere inserite in corrispondenza della malta, perché la struttura si indebolirebbe.

3) Utilizzare la bolla per accertarsi che il modello sia a livello rispetto alla superficie di montaggio. 4) Segnare i fori di montaggio sulla superficie (I). 5) Praticare un foro pilota di 3mm in ognuno dei quattro punti da forare, utilizzando poi fino a raggiungere una profondità di 75mm. 6) Allargare il trapano con la punta da 5mm per ampliare il foro e raggiungere una profondità di 40mm. 7) Rimuovere la polvere e i residui di mattone dai fori. 8) Aprire la porta del Select Access e rimuovere i cassetti di plastica dall'interno, afferandolo dal centro e tirando verso l'esterno. Potrebbe essere necessario esercitare una certa forza (J). 9) Posizionare il Select Access sui quattro fori e inserire le viti a mano sulla superficie di montaggio (K).

IMPORTANTE: Accertarsi che la piastra in metallo antiruffatura sia inserita nell'apposito spazio sul retro del Select Access e utilizzare esclusivamente il materiale di montaggio appositamente fornito per mantenere la certificazione di sicurezza Solid Secure e Secured by Design.

10) Utilizzando la buglia da 8mm, serrare prima le viti in basso, continuando fino a quando non avranno fatto presa nel muro.

IMPORTANTE: Non serrare ancora definitivamente queste viti.

11) Serrare le viti sopra fino a quando non resterà uno spazio vuoto di 3mm fra la superficie di montaggio e il retro del Select Access (L).

12) Assemblare il gancho per le chiavi inserendo l'estremità corta del gancho nel foro piccolo, sul retro del Select Access (M). 13) Finire di serrare le viti sopra, quindi finire di serrare le viti sotto, fino a quando le viti non saranno in contatto con il retro del Select Access.

IMPORTANTE: Tenere cuidado de no apretar demasiado los tornillos. 14) Vuelva a colocar la bandeja de plástico en el compartimento de almacenamiento, asegurándose de que las esquinas de la bandeja se deslicen bajo los elementos de fijación situados en las paredes laterales de su Select Access. 15) Vuelva a colocar la herramienta de recodificación en la ranura de almacenamiento situada detrás de la bandeja de plástico. 16) Cierra la puerta y gira la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED". 17) Gire la funda protectora. 18) Su Select Access está listo para usar!

IT - ISTRUZIONI:

IMPOSTAZIONE DEL CODICE:

IMPORTANTE: Non è previsto un codice preimpostato nel Select Access. Ogni pulsante si può utilizzare una sola volta. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di scegliere un codice costituito da almeno 4 caratteri. Conservare il codice in un luogo sicuro.

1) Para abrir: Deslice el botón de reinicio hacia abajo y suelte (A). Gire la rueda 180° en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "UNLOCKED" (B). 2) Con la puerta abierta, gire la rueda 180° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "LOCKED" y el pestillo esté completamente extendido (C).

IMPORTANTE: La rueda debe estar en la posición "LOCKED" y el pestillo completamente extendido antes de configurar el código. Si no hace eso, estropeará su Select Access y la garantía quedará anulada.

3) Localice y retire la herramienta de recodificación de la parte posterior de la bandeja que se encuentra al interior de su Select Access (D). 4) Coloque los 14 tornillos en la parte posterior de la puerta abierta con los números de 0 a 9 y las letras de A a D. Cuando comienza el código por primera vez, todos los tornillos deberán estar orientados hacia la posición "SET OFF" (E). 5) Utilice la herramienta de recodificación para girar los tornillos seleccionados media vuelta a la izquierda o a la derecha hacia la posición "SET ON" (F). 6) Vuelva a colocar la herramienta de recodificación en el compartimento de almacenamiento detrás de la bandeja que se encuentra al interior de su Select Access (D). 7) Con la puerta abierta y la rueda orientada hacia la posición "LOCKED" con el pestillo plenamente extendido, deslice el botón de inicio hacia abajo y suelte (G). 8) En la parte delantera del Select Access, presione cada botón del código hasta que haga clic. 9) Gire la rueda 180° en el sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha señale la posición "UNLOCKED" (B).

IMPORTANTE: Prima di impostare il codice, accertarsi che la manopola sia in posizione "LOCKED" e che il chiavistello sia completamente in estensione. In caso contrario, il Select Access rimarrebbe danneggiato e la garanzia perderebbe validità.

3) Posizionare e rimuovere lo strumento di ricodifica da dietro il cassetto all'interno del Select Access (D). 4) Impostare le 14 viti sul retro della porta aperta con numeri da 0 a 9 e lettere da A a D. Quando si imposta il codice per la prima volta, tutte le rotelline sono rivolte in posizione "SET OFF" (E). 5) Utilizzare lo strumento di ricodifica per ruotare le rotelline selezionate di mezzo giro a sinistra o a destra in posizione "SET ON" (F). 6) Riporre lo strumento di ricodifica nel vano apposito dietro il cassetto del Select Access (D). 7) Con la porta aperta e la manopola rivolta verso "LOCKED" il chiavistello in completa estensione, fare scorrere il pulsante verso il basso e poi rilasciarlo (G). 8) Sulla parte anteriore del Select Access, premere ogni pulsante relativo al codice fino al clic. 9) Ruotare la manopola in senso orario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "UNLOCKED" (B).

IMPORTANTE: Se il chiavistello non rientra, controllare il codice immesso e/o immetterlo correttamente.

10) Chudere la porta aperta e ruotare la manopola in senso orario di 180° portando la freccia in posizione corrispondente a "LOCKED".

ladriello como sea posible.

IMPORTANTE: No instale los tornillos en el mortero ya que esto debilitaría el montaje.

3) Utilice el nivel para comprobar que la plantilla está alineada con la superficie de montaje. 4) Marque los agujeros de montaje en la superficie (I). 5) Taladre un agujero guía de 3 mm en cada una de las cuatro emplazamientos, a 75 mm de profundidad. 6) Utilice un taladro de 5 mm para agrandar cada agujero a una profundidad de 40 mm.

7) Limpie el polvo y los residuos que pudiesen quedar al interior de los agujeros. 8) Abra la puerta de su Select Access y retire la bandeja de plástico del interior tornandola por el centro y sacándola. Esto puede requerir un poco de fuerza (J). 9) Coloque el Select Access en los cuatro agujeros e inserte los tornillos a mano en la superficie de montaje (K).

IMPORTANTE: Le viti da muro non devono essere inserite in corrispondenza della malta, perché la struttura si indebolirebbe.

3) Utilizzare la bolla per accertarsi che il modello sia a livello rispetto alla superficie di montaggio. 4) Segnare i fori di montaggio sulla superficie (I). 5) Praticare un foro pilota di 3mm in ognuno dei quattro punti da forare, utilizzando poi fino a raggiungere una profondità di 75mm. 6) Allargare il trapano con la punta da 5mm per ampliare il foro e raggiungere una profondità di 40mm. 7) Rimuovere la polvere e i residui di mattone dai fori. 8) Aprire la porta del Select Access e rimuovere i cassetti di plastica dall'interno, afferandolo dal centro e tirando verso l'esterno. Potrebbe essere necessario esercitare una certa forza (J). 9) Posizionare il Select Access sui quattro fori e inserire le viti a mano sulla superficie di montaggio (K).

IMPORTANTE: Accertarsi che la piastra in metallo antiruffatura sia inserita nell'apposito spazio sul retro del Select Access e utilizzare esclusivamente il materiale di montaggio appositamente fornito per mantenere la certificazione di sicurezza Solid Secure e Secured by Design.

10) Utilizzando la buglia da 8mm, serrare prima le viti in basso, continuando fino a quando non avranno fatto presa nel muro.

IMPORTANTE: Non serrare ancora definitivamente queste viti.

11) Serrare le viti sopra fino a quando non resterà uno spazio vuoto di 3mm fra la superficie di montaggio e il retro del Select Access (L).

12) Assemblare il gancho per le chiavi inser

DK - ANVISNINGER

SÅDAN SÆTTER MAN KODEN:

VIGTIGT! Der følger ingen forholdsindstilling kode med Select Access. Kommer alt skada din Select Access og ulovlig adgang garanti.

1) Lokalisera och avlägsna omkodningsverket bakom facket inuti din Select Access (D). 4) Lokalisera de 14 skruvorna på baksidan av den öppna dörren med siffrorna 0-9 och bokstaverna A-D. När du ställer in koden första gången kommer alla skruvarna att peka på "SET OFF"-läget (E). 5) Använd omkodningsverket för att låda de valda skruvarna ett halvt var åt vänster eller höger till "SET ON" läget (F). 6) Lagg tillbaka omkodningsverket i förvaringsutställning bakom facket inuti din Select Access (D). 7) Med dörren öppen och ratten på "LOCKED" läget samt låsbolten fullt utsträckt, skjut ned Select Access live-beskrivandet og garantien vil forstaldet.

VIGTIGT! Håndtaget skal være i "LOCKED" position og låsbolten være skubbet helt ud, før det er muligt at sætte koden. I fortsaldet fald vil Select Access blive beskadiget og garantien vil bortfalde.

3) Tag kodningsverket ud, som sidder bag bakken inde i Select Access. 4) Der sidder 14 skruver bag på den åbne dør med tal fra 0-9 og bogstaver A-D. Når koden sættes første gang, vil alle skruerne være i "SET OFF" position. (E) 5) Brug kodningsverket til at dreje de valgte skruer en halv omgang til venstre eller til højre på "SET ON" position (F). 6) Læg kodningsverket tilbage i opbevaringsrummet bag ved bakken inde i Select Access (D). 7) Når døren er åben og håndtaget peger på "LOCKED" position med låsbolten skubbet helt ud, glib reset-knappen ned og slip den dernæst (A). 8) Tryk alle kodens knapper ned på forsiden af Select Access, indtil du hører et klik. 9) Drej håndtaget "180" med uret, indtil pilen peger på "SET ON" position (F). 6) Læg kodningsverket tilbage i opbevaringsrummet bag ved bakken inde i Select Access (D). 7) Når døren er åben og håndtaget peger på "LOCKED" position med låsbolten skubbet helt ud, glib reset-knappen ned og slip den dernæst (E). 8) Tryk alle kodens knapper ned på forsiden af Select Access, indtil du hører et klik. 9) Drej håndtaget "180" med uret, indtil pilen peger på "SET ON" position (F).

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

SÅDAN MONTERER DU SELECT ACCESS:

Der har brug for følgende værktøj til at montere Select Access: -Boremaskine - 3mm bor til murværk - 5mm bor til murværk - Lille topnøgle - 8mm top - Lille værktøj - Saks - Vandfast marker - VIGTIGT! Det anbefales, at monteres Select Access i et diktet sted, der ikke er synligt for alle blikke.

1) Brug en saks til at klippe monteringskabelen ud i denne brugsanvisning (H). 2) Brug en saks til at klippe den medfølgende monteringskabelen ud (M). 3) Placer monteringskabelen på den ønskede overflade. Hvis monteringen sker på murværk, skal skabelonen placeres således, at hullerne sidder så tæt som muligt med monteringsfladen.

VIGTIGT! Sæt ikke skruer til murværk ind i mærl, da det vil svække monteringen.

3) Brug værktøjet til at kontrollere, at skabelonen sidder vandret i forhold til monteringsfladen. 4) Afmærk hullerne på overfladen (I). 5) Bor et 3mm pilot-hul til die fire huller, 75mm dybt. 6) Brug et 5mm bor til at udvide huller ned til en dybde på 40mm. 7) Rengør hullerne for støv og rester. 8) Bør inden på Select Access og tag plastbakken ud ved at tage fat i dørren og trække den ud. Det kan være nødvendigt at tage godt fat (J). 9) Placer Select Access over de fire huller og sæt skruerne ind i monteringsfladen i hånden (K).

VIGTIGT! Kontroller at anti-bør pladen i metal sidder rigtigt i rillen bag på Select Access og at du kun bruger det medfølgende monteringsbeslag til at fastholde Solid Secure og Secured by Design certificeringen.

10) Brug 8mm topnøgle, sku først de nederste skruer ind, indtil de griber fast i muren.

VIGTIGT! Stram ikke skruerne helt til endnu.

11) Skru de øverste skruer ind, indtil der er et gab på 3mm mellem monteringsfladerne og baksiden af Select Access (L). 12) Monter nøglerengen ved at føre nøglerne korte ende ind i det smalle hul bag på Select Access (M). 13) Fortsæt med at stramme de øverste skruer og fortsæt dernæst med de nederste skruer, indtil hverken er for et ind i baksiden på Select Access.

VIGTIGT! Bag på ikke at stramme disse skruer for meget.

14) Sæt hjørteklappen ind i opbevaringsrummet igen, sørg for at baks hjørnet er for et ind på fastholdelsesmed på sideveggen i Select Access. 15) Læg kodningsverket ind bag ved låsbolten i koden. 16) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position. 17) Luk det beskyttende cover. 18) Nu er Select Access klar til brug!

SÅDAN BRUGER MAN SELECT ACCESS:

1) Åbn det beskyttende cover. 2) Håndtagets pil skal pege på "LOCKED". Hvis det ikke er tilfældet, drej håndtaget mod uret, indtil den gør det. 3) Glib reset-knappen ned og slip den igen (A). 4) Indtast koden. Bemærk - indtastningens rækkefølge har ingen betydning, dvs. 1-2-3-4 = 4-3-2-1 = 3-1-4-2. 5) Drej håndtaget "180" med uret, indtil pilen peger på "UNLOCKED" position. 6) Træk forsigtigt døren op.

7) Læg nøgler, fob-fjernerbejlinger, adgangskort m.m., som du ønsker at opbevare, ind i Select Access. 8) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position. 9) Kontroller, at Select Access er godt låst ved at drej håndtaget i den ene eller den anden retning og tjekke, at døren ikke kan åbnes. 10) Luk det beskyttende cover.

SE - INSTRUKTIONER

ANVÄNDNING AV DIN SELECT ACCESS

UWAGA: W Select Access nie ustawiono domyślnego kodu. Każdego użytkownika można użyć tylko jednego kl. Aby programować bezpieczeństwo, należy ustawić kod. Każdego użytkownika można ustawić tylko jeden kod. Zapisać kod w bezpiecznym miejscu.

1) Otwieranie: Przynajmniej reset w dół i zwolnij go (A). Obróć pokrętkę w prawo o 180° do momentu aż strzałka wskaże położenie "UNLOCKED" (B). 2) Przy otwartych drzwiach, obróć pokrętkę o 180° w lewo, aż strzałka wskaże położenie "LOCKED" (C). 3) Zamknięcie: Przynajmniej reset w dół i zwolnij go (A). 2) Zamknij drzwi, obróć pokrętkę o 180° w prawo, aż strzałka wskaże położenie "UNLOCKED" (B). 3) Zamknij drzwi, obróć pokrętkę o 180° w lewo, aż strzałka wskaże położenie "LOCKED" (C).

UWAGA: Jeżeli strzałka wskaże położenie "UNLOCKED", strzałka wskaże położenie "LOCKED".

1) Otwieranie: Przynajmniej reset w dół i zwolnij go (A). 2) Zamknij drzwi, obróć pokrętkę o 180° w prawo, aż strzałka wskaże położenie "UNLOCKED" (B). 3) Zamknij drzwi, obróć pokrętkę o 180° w lewo, aż strzałka wskaże położenie "LOCKED" (C).

LOCKED i låsbolten är fullt utsträckt (C). **VIGTIGT!** Knappen må ikke sættes væk fra "LOCKED" og låsbolten fullt utsträckt innan koden kan ställas in. Underlåtenheten att göra detta kommer att skada din Select Access og ulovlig adgang garanti.

3) Lokalisera och avlägsna omkodningsverket bakom facket inuti din Select Access (D). 4) Lokalisera de 14 skruvorna på baksidan av den öppna dörren med siffrorna 0-9 och bokstaverna A-D. När du ställer in koden första gången kommer alla skruvarna att peka på "SET OFF"-läget (E). 5) Använd omkodningsverket för att låda de valda skruvarna ett halvt var åt vänster eller höger till "SET ON" läget (F). 6) Lagg tillbaka omkodningsverket i förvaringsutställning bakom facket inuti din Select Access (D). 7) Med dörren öppen och ratten på "LOCKED" läget samt låsbolten fullt utsträckt, skjut ned Select Access live-beskrivandet og garantien vil forstaldet.

3) Tag kodningsverket ut, som sidder bag bakken inde i Select Access. 4) Der sidder 14 skruver bag på den åbne dør med tal fra 0-9 og bogstaver A-D. Når koden sættes første gang, vil alle skruerne være i "SET OFF" position. (E) 5) Brug kodningsverket til at dreje de valgte skruer en halv omgang til venstre eller til højre på "SET ON" position (F). 6) Læg kodningsverket tilbage i opbevaringsrummet bag ved bakken inde i Select Access (D). 7) Når døren er åben og håndtaget peger på "LOCKED" position med låsbolten skubbet helt ud, glib reset-knappen ned og slip den dernæst (A). 8) Tryk alle kodens knapper ned på forsiden af Select Access, indtil du hører et klik. 9) Drej håndtaget "180" med uret, indtil pilen peger på "SET ON" position (F). 6) Læg kodningsverket tilbage i opbevaringsrummet bag ved bakken inde i Select Access (D). 7) Når døren er åben og håndtaget peger på "LOCKED" position med låsbolten skubbet helt ud, glib reset-knappen ned og slip den dernæst (E). 8) Tryk alle kodens knapper ned på forsiden af Select Access, indtil du hører et klik. 9) Drej håndtaget "180" med uret, indtil pilen peger på "SET ON" position (F).

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

LOCKED i låsbolten är fullt utsträckt (C). **VIGTIGT!** Knappen må ikke sættes væk fra "LOCKED" og låsbolten fullt utsträckt innan koden kan ställas in. Underlåtenheten att göra detta kommer att skada din Select Access og ulovlig adgang garanti.

3) Lokalisera och avlägsna omkodningsverket bakom facket inuti din Select Access (D). 4) Lokalisera de 14 skruvorna på baksidan av den öppna dörren med siffrorna 0-9 och bokstaverna A-D. När du ställer in koden första gången kommer alla skruvarna att peka på "SET OFF"-läget (E). 5) Använd omkodningsverket för att låda de valda skruvarna ett halvt var åt vänster eller höger till "SET ON" läget (F). 6) Lagg tillbaka omkodningsverket i förvaringsutställning bakom facket inuti din Select Access (D). 7) Med dörren öppen och ratten på "LOCKED" läget samt låsbolten fullt utsträckt, skjut ned Select Access live-beskrivandet og garantien vil forstaldet.

3) Tag kodningsverket ut, som sidder bag bakken inde i Select Access. 4) Der sidder 14 skruver bag på den åbne dør med tal fra 0-9 og bogstaver A-D. Når koden sættes første gang, vil alle skruerne være i "SET OFF" position. (E) 5) Brug kodningsverket til at dreje de valgte skruer en halv omgang til venstre eller til højre på "SET ON" position (F). 6) Læg kodningsverket tilbage i opbevaringsrummet bag ved bakken inde i Select Access (D). 7) Når døren er åben og håndtaget peger på "LOCKED" position med låsbolten skubbet helt ud, glib reset-knappen ned og slip den dernæst (A). 8) Tryk alle kodens knapper ned på forsiden af Select Access, indtil du hører et klik. 9) Drej håndtaget "180" med uret, indtil pilen peger på "SET ON" position (F). 6) Læg kodningsverket tilbage i opbevaringsrummet bag ved bakken inde i Select Access (D). 7) Når døren er åben og håndtaget peger på "LOCKED" position med låsbolten skubbet helt ud, glib reset-knappen ned og slip den dernæst (E). 8) Tryk alle kodens knapper ned på forsiden af Select Access, indtil du hører et klik. 9) Drej håndtaget "180" med uret, indtil pilen peger på "SET ON" position (F).

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

VIGTIGT! Hvis låsbolten ikke trækkes ind, kontroller at koden er indtastet og/eller sat korrekt.

10) Luk døren og drej håndtaget "180" mod uret, således at pilen peger på "LOCKED" position.

MONTAŽ SELECT ACCESS:

Byt zamontować Select Access, należy przygotować następujące narzędzia:

-Wiertarka - Wiertło do ścian 3 mm - Wiertło do ścian 5 mm - Wiertło do ścian 8 mm - Wiertło do ścian 10 mm - Wiertło do ścian 12 mm - Wiertło do ścian 14 mm - Wiertło do ścian 16 mm - Wiertło do ścian 18 mm - Wiertło do ścian 20 mm - Wiertło do ścian 22 mm - Wiertło do ścian 24 mm - Wiertło do ścian 26 mm - Wiertło do ścian 28 mm - Wiertło do ścian 30 mm - Wiertło do ścian 32 mm - Wiertło do ścian 34 mm - Wiertło do ścian 36 mm - Wiertło do ścian 38 mm - Wiertło do ścian 40 mm - Wiertło do ścian 42 mm - Wiertło do ścian 44 mm - Wiertło do ścian 46 mm - Wiertło do ścian 48 mm - Wiertło do ścian 50 mm - Wiertło do ścian 52 mm - Wiertło do ścian 54 mm - Wiertło do ścian 56 mm - Wiertło do ścian 58 mm - Wiertło do ścian 60 mm - Wiertło do ścian 62 mm - Wiertło do ścian 64 mm - Wiertło do ścian 66 mm - Wiertło do ścian 68 mm - Wiertło do ścian 70 mm - Wiertło do ścian 72 mm - Wiertło do ścian 74 mm - Wiertło do ścian 76 mm - Wiertło do ścian 78 mm - Wiertło do ścian 80 mm - Wiertło do ścian 82 mm - Wiertło do ścian 84 mm - Wiertło do ścian 86 mm - Wiertło do ścian 88 mm - Wiertło do ścian 90 mm - Wiertło do ścian 92 mm - Wiertło do ścian 94 mm - Wiertło do ścian 96 mm - Wiertło do ścian 98 mm - Wiertło do ścian 100 mm - Wiertło do ścian 102 mm - Wiertło do ścian 104 mm - Wiertło do ścian 106 mm - Wiertło do ścian 108 mm - Wiertło do ścian 110 mm - Wiertło do ścian 112 mm - Wiertło do ścian 114 mm - Wiertło do ścian 116 mm - Wiertło do ścian 118 mm - Wiertło do ścian 120 mm - Wiertło do ścian 122 mm - Wiertło do ścian 124 mm - Wiertło do ścian 126 mm - Wiertło do ścian 128 mm - Wiertło do ścian 130 mm - Wiertło do ścian 132 mm - Wiertło do ścian 134 mm - Wiertło do ścian 136 mm - Wiertło do ścian 138 mm - Wiertło do ścian 140 mm - Wiertło do ścian 142 mm - Wiertło do ścian 144 mm - Wiertło do ścian 146 mm - Wiertło do ścian 148 mm - Wiertło do ścian 150 mm - Wiertło do ścian 152 mm - Wiertło do ścian 154 mm - Wiertło do ścian 156 mm - Wiertło do ścian 158 mm - Wiertło do ścian 160 mm - Wiertło do ścian 162 mm - Wiertło do ścian 164 mm - Wiertło do ścian 166 mm - Wiertło do ścian 168 mm - Wiertło do ścian 170 mm - Wiertło do ścian 172 mm - Wiertło do ścian 174 mm - Wiertło do ścian 176 mm - Wiertło do ścian 178 mm - Wiertło do ścian 180 mm - Wiertło do ścian 182 mm - Wiertło do ścian 184 mm - Wiertło do ścian 186 mm - Wiertło do ścian 188 mm - Wiertło do ścian 190 mm - Wiertło do ścian 192 mm - Wiertło do ścian 194 mm - Wiertło do ścian 196 mm - Wiertło do ścian 198 mm - Wiertło do ścian 200 mm - Wiertło do ścian 202 mm - Wiertło do ścian 204 mm - Wiertło do ścian 206 mm - Wiertło do ścian 208 mm - Wiertło do ścian 210 mm - Wiertło do ścian 212 mm - Wiertło do ścian 214 mm - Wiertło do ścian 216 mm - Wiertło do ścian 218 mm - Wiertło do ścian 220 mm - Wiertło do ścian 222 mm - Wiertło do ścian 224 mm - Wiertło do ścian 226 mm - Wiertło do ścian 228 mm - Wiertło do ścian 230 mm - Wiertło do ścian 232 mm - Wiertło do ścian 234 mm - Wiertło do ścian 236 mm - Wiertło do ścian 238 mm - Wiertło do ścian 240 mm - Wiertło do ścian 242 mm - Wiertło do ścian 244 mm - Wiertło do ścian 246 mm - Wiertło do ścian 248 mm - Wiertło do ścian 250 mm - Wiertło do ścian 252 mm - Wiertło do ścian 254 mm - Wiertło do ścian 256 mm - Wiertło do ścian 258 mm - Wiertło do ścian 260 mm - Wiertło do ścian 262 mm - Wiertło do ścian 264 mm - Wiertło do ścian 266 mm - Wiertło do ścian 268 mm - Wiertło do ścian 270 mm - Wiertło do ścian 272 mm - Wiertło do ścian 274 mm - Wiertło do ścian 276 mm - Wiertło do ścian 278 mm - Wiertło do ścian 280 mm - Wiertło do ścian 282 mm - Wiertło do ścian 284 mm - Wiertło do ścian 286 mm - Wiertło do ścian 288 mm - Wiertło do ścian 290 mm - Wiertło do ścian 292 mm - Wiertło do ścian 294 mm - Wiertło do ścian 296 mm - Wiertło do ścian 298 mm - Wiertło do ścian 300 mm - Wiertło do ścian 302 mm - Wiertło do ścian 304 mm - Wiertło do ścian 306 mm - Wiertło do ścian 308 mm - Wiertło do ścian 310 mm - Wiertło do ścian 312 mm - Wiertło do ścian 314 mm - Wiertło do ścian 316 mm - Wiertło do ścian 318 mm - Wiertło do ścian 320 mm - Wiertło do ścian 322 mm - Wiertło do ścian 324 mm - Wiertło do ścian 326 mm - Wiertło do ścian 328 mm - Wiertło do ścian 330 mm - Wiertło do ścian 332 mm - Wiertło do ścian 334 mm - Wiertło do ścian 336 mm - Wiertło do ścian 338 mm - Wiertło do ścian 340 mm - Wiertło do ścian 342 mm - Wiertło do ścian 344 mm - Wiertło do ścian 346 mm - Wiertło do ścian 348 mm - Wiertło do ścian 350 mm - Wiertło do ścian 352 mm - Wiertło do ścian 354 mm - Wiertło do ścian 356 mm - Wiertło do ścian 358 mm - Wiertło do ścian 360 mm - Wiertło do ścian 362 mm - Wiertło do ścian 364 mm - Wiertło do ścian 366 mm - Wiertło do ścian 368 mm - Wiertło do ścian 370 mm - Wiertło do ścian 372 mm - Wiertło do ścian 374 mm - Wiertło do ścian 376 mm - Wiertło do ścian 378 mm - Wiertło do ścian 380 mm - Wiertło do ścian 382 mm - Wiertło do ścian 384 mm - Wiertło do ścian 386 mm - Wiertło do ścian 388 mm - Wiertło do ścian 390 mm - Wiertło do ścian 392 mm - Wiertło do ścian 394 mm - Wiertło do ścian 396 mm - Wiertło do ścian 398 mm - Wiertło do ścian 400 mm - Wiertło do ścian 402 mm - Wiertło do ścian 404 mm - Wiertło do ścian 406 mm - Wiertło do ścian 408 mm - Wiertło do ścian 410 mm - Wiertło do ścian 412 mm - Wiertło do ścian 414 mm - Wiertło do ścian 416 mm - Wiertło do ścian 418 mm - Wiertło do ścian 420 mm - Wiertło do ścian 422 mm - Wiertło do ścian 424 mm - Wiertło do ścian 426 mm - Wiertło do ścian 428 mm - Wiertło do ścian 430 mm - Wiertło do ścian 432 mm - Wiertło do ścian 434 mm - Wiertło do ścian 436 mm - Wiertło do ścian 438 mm - Wiertło do ścian 440 mm - Wiertło do ścian 442 mm - Wiertło do ścian 444 mm - Wiertło do ścian 446 mm - Wiertło do ścian 448 mm - Wiertło do ścian 450 mm - Wiertło do ścian 452 mm - Wiertło do ścian 454 mm - Wiertło do ścian 456 mm - Wiertło do ścian 458 mm - Wiertło do ścian 460 mm - Wiertło do ścian 462 mm - Wiertło do ścian 464 mm - Wiertło do ścian 466 mm - Wiertło do ścian 468 mm - Wiertło do ścian 470 mm - Wiertło do ścian 472 mm - Wiertło do ścian 474 mm - Wiertło do ścian 476 mm - Wiertło do ścian 478 mm - Wiertło do ścian 480 mm - Wiertło do ścian 482 mm - Wiertło do ścian 484 mm - Wiertło do ścian 486 mm - Wiertło do ścian 488 mm - Wiertło do ścian 490 mm - Wiertło do ścian 492 mm - Wiertło do ścian 494 mm - Wiertło do ścian 496 mm - Wiertło do ścian 498 mm - Wiertło do ścian 500 mm - Wiertło do ścian 502 mm - Wiertło do ścian 504 mm - Wiertło do ścian 506 mm - Wiertło do ścian 508 mm - Wiertło do ścian 510 mm - Wiertło do ścian 512 mm - Wiertło do ścian 514 mm - Wiertło do ścian 516 mm - Wiertło do ścian 518 mm - Wiertło do ścian 520 mm - Wiertło do ścian 522 mm - Wiertło do ścian 524 mm - Wiertło do ścian 526 mm - Wiertło do ścian 528 mm - Wiertło do ścian 530 mm - Wiertło do ścian 532 mm - Wiertło do ścian 534 mm - Wiertło do ścian 536 mm - Wiertło do ścian 538 mm - Wiertło do ścian 540 mm - Wiertło do ścian 542 mm - Wiertło do ścian 544 mm - Wiertło do ścian 546 mm - Wiertło do ścian 548 mm - Wiertło do ścian 550 mm - Wiertło do ścian 552 mm - Wiertło do ścian 554 mm - Wiertło do ścian 556 mm - Wiertło do ścian 558 mm - Wiertło do ścian 560 mm - Wiertło do ścian 562 mm - Wiertło do ścian 564 mm - Wiertło do ścian 566 mm - Wiertło do ścian 568 mm - Wiertło do ścian 570 mm - Wiertło do ścian 572 mm - Wiertło do ścian 574 mm - Wiertło do ścian 576 mm - Wiertło do ścian 578 mm - Wiertło do ścian 580 mm - Wiertło do ścian 582 mm - Wiertło do ścian 584 mm - Wiertło do ścian 586 mm - Wiertło do ścian 588 mm - Wiertło do ścian 590 mm - Wiertło do ścian 592 mm - Wiertło do ścian 594 mm - Wiertło do ścian 596 mm - Wiertło do ścian 598 mm - Wiertło do ścian 600 mm - Wiertło do ścian 602 mm - Wiertło do ścian 604 mm - Wiertło do ścian 606 mm - Wiertło do ścian 608 mm - Wiertło do ścian 610 mm - Wiertło do ścian 612 mm - Wiertło do ścian 614 mm - Wiertło do ścian 616 mm - Wiertło do ścian 618 mm - Wiertło do ścian 620 mm - Wiertło do ścian 622 mm - Wiertło do ścian 624 mm - Wiertło do ścian 626 mm - Wiertło do ścian 628 mm - Wiertło do ścian 630 mm - Wiertło do ścian 632 mm - Wiertło do ścian 634 mm - Wiertło do ścian 636 mm - Wiertło do ścian 638 mm - Wiertło do ścian 640 mm - Wiertło do ścian 642 mm - Wiertło do ścian 644 mm - W