



Modell-Nr. 6121KAB

ProSeries® 54 mm (2-1/8 Zoll) breit;
Weather Tough®; Vorhängeschloss aus
beschichtetem Stahl mit einstellbarer
Stiftzuhaltung, gleichschließend

Geeignet für:



Sicherheitsstore und
-zäune



Anhänger, Lkw und
Schleppen



Anhänger, Lkw und
Umzugswagen



Lkw-Türen

Übersicht & Funktionen


Produktmerkmale

- Gleichschließend – bestellen Sie mehrere Schlösser, die sich mit dem gleichen Schlüssel öffnen lassen, oder passen Sie andere Schlösser mit W6000-Schließzylinder an
- Ideal for harsh outdoor conditions - exclusive ProSeries® Weather Tough® cover protects lock from water, ice, dirt and grime
- ProSeries®-Vorhängeschlösser sind für gewerbliche/industrielle Anwendungen konzipiert
- 2-1/8in (54mm) heavy steel body withstands physical attack
- 1-1/2in (39mm) tall, 5/16in (8mm) diameter brass shackle for extra corrosion resistance
- Der zweifache Kugelverschlussmechanismus wirkt Versuchen, das Schloss aufzuziehen oder aufzubrechen, entgegen
- Es ist praktisch unmöglich, den einstellbaren 5-Stift-Hochsicherheits-Schließzylinder mit Spulenstiften aufzubrechen

Produktinformationen

The Master Lock No. 6121KAB ProSeries® Weather Tough® Covered Laminated Padlock, Keyed Alike - multiple locks open with the same key - features a 2-1/8in (54mm) wide heavy steel body to withstand physical attack and a 1-1/8in (29mm) tall, 5/16in (8mm) diameter brass shackle for extra corrosion resistance. Die exklusive Abdeckung schützt das Vorhängeschloss vor rauen Witterungsbedingungen, und es ist praktisch unmöglich, den einstellbaren 5-Stift-Hochsicherheits-Schließzylinder mit Spulenstiften aufzubrechen.

Produktnr.	6121KAB
Schlosskörperbreite	54 mm
Bügelmaße	A: 8 mm B: 38 mm C: 22 mm
Farbe	Schwarz
Beschreibung	Gleichschließend, handelsübliche Verpackungsgröße
Verpackungseinheit (Stück)	6
Umkarton (Stück)	24



Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
T: +33-1-41437200 | F: +33-1-41437204
www.masterlock.eu