



Modell-Nr. 7040KA

ProSeries® 44 mm (1–3/4 Zoll) breit; Vorhängeschloss aus massivem Stahl mit einstellbarer Stiftzuhaltung, gleichschließend

Geeignet für:



Sicherheitstore und -zäune



Anhänger, Lkw und Schleppen



Anhänger, Lkw und Umzugswagen



Lkw-Türen

Übersicht & Funktionen

Produktmerkmale

- Gleichschließend bestellen Sie mehrere Schlösser, die sich mit dem gleichen Schlüssel öffnen lassen, oder passen Sie andere Schlösser mit W6000-Schließzylinder an
- ProSeries®-Vorhängeschlösser sind für gewerbliche/industrielle Anwendungen konzipiert
- 1-3/4in (44mm) heavy hardened steel body with chrome rustproofing for high security with long life
- 1-3/16in (30mm) tall, 5/16in (8mm) diameter hardened boron alloy shackle for superior cut resistance
- Der zweifache Kugelverschlussmechanismus wirkt Versuchen, das Schloss aufzuziehen oder aufzubrechen, entgegen
- Es ist praktisch unmöglich, den einstellbaren 5-Stift-Hochsicherheits-Schließzylinder mit Spulenstiften aufzubrechen

Produktinformationen

The Master Lock No. 7040KA ProSeries® Solid Body Padlock, keyed alike - multiple locks open with the same key - features a 1-3/4in (44mm) heavy hardened steel body with chrome rustproofing and a 1-3/16in (30mm) tall, 5/16in (8mm) diameter hardened boron alloy shackle for superior cut resistance. Für gewerbliche/industrielle Anwendungen konzipiert, wirkt der zweifache Kugelverschlussmechanismus Versuchen, das Schloss aufzuziehen oder aufzubrechen, entgegen. Außerdem ist es praktisch unmöglich, den einstellbaren 5-Stift-Hochsicherheits-Schließzylinder mit Spulenstiften aufzubrechen.

Produktangaben

Produktnr. 7040KA

Schlosskörperbreite 44 mm

Bügelmaße A: 8 mm B: 30 mm C: 23 mm


Farbe Silber

Gleichschließend, handelsübliche Beschreibung

Verpackungsgröße

Verpackungseinheit (Stück) 6

Umkarton (Stück) 24



Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
T: +33-1-41437200 | F: +33-1-41437204
www.masterlock.eu