



Modell-Nr. S32WHT

White Dielectric Zenex™ Thermoplastic Safety Padlock, 1-3/8in (35mm) Wide with 1-1/2in (38mm) Tall Nylon Shackle, Non-Key Retaining

Geeignet für:



Verriegelung im Elektrobereich



Sicherheitsverriegelung/Kennzeichnung

Übersicht & Funktionen

Produktmerkmale

- S32 Globales thermoplastisches dielektrisches Sicherheitsschloss
- Recommended solution for sensitive environments where a plastic 3/16in (4.76mm) shackle size is required
- Der Nylonbügel ist funkenfrei, nicht magnetisch und nicht leitet
- 1-3/8in (35mm) wide, 1-7/8in (48mm) tall Thermoplastic white body, with 1-1/2in (38mm) shackle clearance
- Patented design complies with the OSHA guideline of "One Employee, One Lock, One Key" directive
- Ohne Schlüsselerückhaltung: Vorhängeschloss kann geöffnet bleiben oder einfach zugeschnappt werden
- Hält Chemikalien und extremen Temperaturen stand und ist UV-stabil
- Enthält beschreibbare Etiketten mit Warnhinweis und Platz zur Angabe des Eigentümers; erhältlich in 14 Sprachen für eine weltweite Anwendung
- S142-Identifizierungsaufkleber mit Foto für eine sofortige Nutzererkennung erhältlich
- Verschiedenschließender Schließzylinder mit 6 Stiften und mehr als 40000 verfügbaren Schlüsselkombinationen

Zertifizierungen




Produktinformationen

The Master Lock No. S32WHT Global Zenex™ Thermoplastic Safety Padlock features a 1-3/8in (35mm) wide thermoplastic white body and a 1-1/2in (38mm) tall, 3/16in (5mm) diameter non-conductive nylon shackle for superior corrosion resistance. Das thermoplastische Gehäuse ist leicht und hält Chemikalien und extremen Temperaturen stand. Der speziell für Sicherheitsverriegelungs- und Blockierungs-Anwendungen konzipierte Hochsicherheits-Zylinder mit 6 Stiften entspricht der Richtlinie „ein Mitarbeiter, ein Schloss, ein Schlüssel“. Inklusive beschreibbarer, mehrsprachiger Vorhängeschlossetiketten für die Verwendung vor Ort.



Produktnr.	S32WHT
Schlosskörperbreite	35 mm
Bügelmaße	A: 5 mm B: 38 mm C: 16 mm
Farbe	Weiß
Beschreibung	Verschiedenschließend, handelsübliche Verpackungsgröße
Verpackungseinheit (Stück)	6
Umkarton (Stück)	36



Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
T: +33-1-41437200 | F: +33-1-41437204
www.masterlock.eu