



Modell-Nr. S3900

Pneumatische Verriegelung aus Edelstahl

Geeignet für:



Verriegelungs- bzw.
Kennzeichnungsvorrichtungen



Sicherheitsverriegelung/Kennzeichnung

Übersicht & Funktionen

Produktmerkmale

- Pneumatische Verriegelung
- Verhindert die Verbindung des pneumatischen Anschlusses mit der Druckluftquelle
- Can lockout up to 6 pneumatic devices
- For use with male fittings
- Accommodates 1/4 in, 5/16 in, 3/8 in, 7/16 in, 1/2 in, 9/16 in, 5/8 in, 13/16 in connections
- Measures 1-3/8in wide x 7-3/4in tall, 1/8in thick (33mm x 185mm x 3.2mm)
- Korrosionsbeständig durch Edelstahlkonstruktion
- Accepts up to 2 padlocks or lockout hasps for multiple worker lockout
- Accepts any Master Lock or American Lock safety padlock with shackle diameter up to 9/32 in

Produktinformationen

Die pneumatische Verriegelungsvorrichtung Nr. S3900 von Master Lock bietet eine Edelstahlbauweise für Korrosionsbeständigkeit und eignet sich praktisch für alle pneumatischen Stiftanschlüsse. Diese Verriegelungsvorrichtung verhindert die Verbindung des pneumatischen Anschlusses mit der Druckluftquelle. Die Vorrichtung nimmt alle Sicherheitsvorhängeschlösser von Master Lock oder American Lock auf und funktioniert mit Sicherheitsverriegelungsbügeln für Verriegelungen durch mehrere Arbeiter.

Produktnr.	S3900
Farbe	Grau
Beschreibung	Handelsübliche Verpackung
Umkarton (Stück)	1

Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
T: +33-1-41437200 | F: +33-1-41437204
www.masterlock.eu