



## N.º de modelo 175EURDLH

Candado de 52 mm de ancho con cuerpo macizo, combinación reajutable y arco largo de 51 mm

### Uso recomendado para:



Unidades de almacenaje y taquillas




Cobertizos, talleres y garajes



Remolques, furgonetas y camiones de mudanza

### Nivel de seguridad:



### Seguridad media-alta:

Recommended for outdoor general purpose (except for electronic padlocks 1500eURDBLK and 4400EUREC)

## Resumen y características

## Características del producto


- Fácil de configurar y reajustar - Combinación numérica
- Cuerpo de zinc macizo de 52 mm de ancho con acabado de latón para mayor solidez y resistencia a la meteorología
- Arco de acero endurecido para una resistencia adicional a los cortes
- Arco de 58 mm de largo para una mayor cantidad de usos
- La comodidad de la combinación personalizable de 4 dígitos permite miles de combinaciones posibles
- Llave para cambiar la combinación incluida
- Garantía limitada de por vida

## Detalles del producto

El candado con configuración reajutable n.º 175EURDLH de Master Lock cuenta con una caja de latón macizo de 52 mm de ancho para mayor solidez y resistencia a la meteorología y un arco de acero endurecido de 58 mm de largo y 8 mm de diámetro con una excelente resistencia a los cortes. Las ruedas de 4 dígitos le permiten personalizar su combinación y reajustarla para restringir o cambiar el acceso autorizado - 10.000 combinaciones disponibles. La garantía limitada de por vida le ofrece la tranquilidad de una marca de confianza.

## Especificaciones del producto

<b>Número de producto</b>	175EURDLH
<b>Ancho del cuerpo</b>	51 mm
<b>Medidas del arco</b>	A: 8 mm B: 57 mm C: 25 mm
<b>Color</b>	Dorado
<b>Descripción</b>	Llaves iguales
<b>Cant. por envase</b>	6
<b>Cant. por caja completa</b>	36



---

### Master Lock Europa, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France  
O:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204  
[www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)