



N.º de modelo A790N

3in (76mm) Shrouded Solid Steel
BumpStop®; Candado con cilindro de pines
y cambio de llave

Uso recomendado para:



Plantas industriales



Puertas
comerciales,
empresariales e
industriales



Puertas y vallas de
seguridad



Unidades de
almacenaje y
taquillas



Puertas de
camiones

Resumen y características

Características del producto

- La tecnología avanzada de cilindro BumpStop® ofrece protección frente a ataques encubiertos al paragolpes.
- El cuerpo de 3" (76 mm) de ancho soporta los ataques físicos
- Los cuerpos de acero macizo cromado son resistentes a los cortes, los cortes con sierra y la corrosión
- Arcos de acero con aleación de boro de 1-1/2" (32 mm) de alto, 1/2" (13 mm) de diámetro para una resistencia superior a los cortes
- El cilindro de 6 pines APTC14 con cambio de llave ofrece la máxima resistencia a robos
- Los pines de acero inoxidable proporcionan una mayor resistencia al taladro

Detalles del producto

The American Lock No. A790N Maximum Security Solid Steel padlock with BumpStop® Advanced Cylinder Technology features a 3in (76mm) wide case hardened, chrome plated solid steel body with a 1-1/2in (38mm) tall, 1/2in (13mm) diameter hardened boron alloy steel shackle for superior cut resistance. El cuerpo del candado, prácticamente indestructible, está diseñado para resistir al corte, al serrado y a la corrosión, mientras que los pines del cilindro de acero inoxidable ofrecen una mayor resistencia al taladro. Un mecanismo de cierre con rodamiento de doble bola resiste tirones y palancas, y un cilindro de 6 pines APTC14 con cambio de llave es prácticamente imposible de robar.

Especificaciones del producto

Número de producto	A790N
Ancho del cuerpo	76 mm
Medidas del arco	A: 13 mm B: 38 mm C: 33 mm
Color	Plateado
Descripción	Llaves diferentes, envase comercial en caja
Cant. por caja completa	12

Master Lock Europa, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
O:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204
www.masterlock.eu