



# N.º DE MODELO 411MKLTW417TEAL

Zenex? Thermoplastic Safety Padlock

Candado de seguridad en termoplástico Zenex™ verde azulado de 1-1/2" (38 mm) con arco de 3" (76 mm), llave maestra con cilindro W417

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

## MÁS APTO PARA:



Ambientes extremos



Fuerza de trabajo multilingüe



Bloqueo/señalización de seguridad

## GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

### Características del producto

- Candado de seguridad en termoplástico
- Cuerpo en termoplástico verde azulado de 1-1/2" (38mm) de ancho 3" (76mm) y arco con [#6]" (76mm) de margen
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/señalización
- Cuerpo del candado en termoplástico duradero, liviano, no conductor
- Personalice en el lugar con etiquetas para escribir permanentes
- Cumple con el directiva de "Un empleado, un candado, una llave"
- Cilindro de alta seguridad, reservado-para-seguridad
- Retención de llave – garantiza que el candado no se quede sin cerrar
- Cerradura de tambor de 6 pines, llave maestra, cantidad por empaque 6, cantidad por caja 36

### Detalles del producto

El candado de protección de termoplástico Zenex™ N.º 411MKW417TEAL de Master Lock con llave maestra (una llave maestra abre todos los candados del sistema aunque cada candado tiene su propia llave única) posee un cuerpo de termoplástico verde azulado de 1-1/2" (38 mm) de ancho y 3" (75 mm) de alto y un arco de metal de 3" (76 mm) de alto. Candado diseñado específicamente para aplicaciones de bloqueo/señalización, además retiene la llave para garantizar que el candado no se quede sin cerrar y alta seguridad reservada con un tambor de cilindro de 6-pines que cumple con la directiva de "un empleado, un candado, una llave". Etiquetas de candado para escribir multilingüe incluidas para una personalización en el lugar.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO


Número de producto	411MKLTW417TEAL
Descripción	Master Keyed, Keyed Different, Commercial Boxed Packaging
Cantidad por empaque	6
Cantidad por caja	36
Ancho del cuerpo	1-1/2 in (38 mm)

Dimensiones del arco

A: 1/4 in (6 mm) B: 3 in (76 mm) C: 25/32 in (20 mm)

Color

Teal



Haga clic en la imagen para ampliar