



N.º DE MODELO 411MKW417YLW

Zenex? Thermoplastic Safety Padlock

Candado de seguridad en termoplástico Zenex™ amarillo de 1-1/2" (38 mm) de ancho y un arco 1-1/2" (38 mm) de alto, de llave maestra con cilindro W417

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:



Ambientes extremos



Fuerza de trabajo multilingüe



Bloqueo/señalización de seguridad

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Candado de seguridad en termoplástico
- Candado de seguridad en termoplástico de cuerpo amarillo de 1-1/2" (38mm) de ancho 3" (76mm) de alto y arco de 1-1/2" (38mm) de boca
- Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo/señalización
- Cuerpo del candado en termoplástico duradero, liviano, no conductor
- Personalice en el lugar con etiquetas para escribir permanentes
- Cumple con el directiva de "Un empleado, un candado, una llave"
- Cilindro de alta seguridad, reservado-para-seguridad
- Retención de llave – garantiza que el candado no se quede sin cerrar
- Cerradura de tambor de 6 pines, llave maestra, cantidad por empaque 6, cantidad por caja 36

Detalles del producto

El candado Master Lock N.º 411MKW417YLW de termoplástico Zenex™ con llave maestra, una llave maestra que abre todos los candados en el sistema aunque cada candado tiene su propia llave única, tiene un cuerpo de termoplástico amarillo de 1-1/2" (38 mm) de ancho y 3" (75 mm) de alto con un arco de metal de 1-1/2" (38 mm) de alto. Candado diseñado específicamente para aplicaciones de bloqueo/señalización, además retiene la llave para garantizar que el candado no se quede sin cerrar y alta seguridad reservada con un tambor de cilindro de 6-pines que cumple con la directiva de "un empleado , un candado, una llave". Etiquetas de candado para escribir multilingüe incluidas para una personalización en el lugar.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	411MKW417YLW
Descripción	Master Keyed, Keyed Different, Commercial Boxed Packaging
Cantidad por empaque	6

Cantidad por caja

36

Ancho del cuerpo


1-1/2 in (38 mm)

Dimensiones del arco

A: 1/4 in (6 mm) B: 1-1/2 in (38 mm) C: 25/32 in (20 mm)

Color

Yellow



Haga clic en la imagen para ampliar