



# N.º DE MODELO 6121BLU

ProSeries® Weather Tough® Laminated Lock

Candado con tambor de pines y cambio de llaves, de acero laminado, ProSeries® Weather Tough® de 2-1/8" (54 mm) de ancho, azul

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

## MÁS APTO PARA:



Security Gates & Fences



Trailers, Trucks, & Towing



Remolques, vans y camiones de mudanzas



Puertas de camiones

## GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

### Características del producto

- Ideal para usar a la intemperie: la cubierta exclusiva Weather Tough® protege el candado del agua, el hielo, la suciedad y el polvo
- Cubierta azul de alta visibilidad para distinguir entre departamentos, empleados, accesos, etc.
- Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales
- El cuerpo de acero macizo de 2-1/8" (54 mm) resiste los ataques físicos
- Arco de aleación de boro endurecido de 1-1/8" (29 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes
- El mecanismo de bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento
- El cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar

### Detalles del producto

El candado laminado recubierto n.º 6121 ProSeries® Weather Tough® de Master Lock tiene un cuerpo de acero macizo de 2-1/8" (54 mm) de ancho que resiste los ataques físicos y un arco de aleación de boro endurecida de 1-1/8" (29 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes. La cubierta exclusiva protege este candado de las condiciones climáticas adversas y el cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar. La cubierta azul de alta visibilidad permite distinguir entre departamentos, empleados, accesos, etc.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	6121BLU
Descripción	De llaves diferentes, empaque en caja comercial
Cantidad por empaque	6

**Cantidad por caja**

24

**Ancho del cuerpo**


2-1/8 in (54 mm)

**Dimensiones del arco**

A: 5/16 in (8 mm) B: 1-1/8 in (29 mm) C: 7/8 in (22 mm)

**Color**

Blue



Haga clic en la imagen para ampliar