



N.º DE MODELO 6121LFGRN

ProSeries® Weather Tough® Laminated Lock

Candado con tambor de pines recodificable de acero laminado ProSeries® Weather Tough® de 2-1/8" (54 mm) de ancho con arco de 1-1/2" (38 mm), verde

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:



Security Gates & Fences



Trailers, Trucks, & Towing



Remolques, vans y camiones de mudanzas



Puertas de camiones

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Ideal for harsh outdoor conditions - exclusive ProSeries® Weather Tough® cover protects lock from water, ice, dirt and grime
- Cubierta verde de alta visibilidad para distinguir entre departamentos, empleados, accesos, etc.
- Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales
- El cuerpo de acero macizo de 2-1/8" (54 mm) resiste los ataques físicos
- Arco de aleación de boro endurecida de 1-1/2" (39 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes
- El mecanismo de bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento
- El cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar

Detalles del producto

El candado laminado recubierto n.º 6121LF ProSeries® Weather Tough® de Master Lock tiene un cuerpo de acero macizo de 2-1/8" (54 mm) de ancho que resiste los ataques físicos y un arco de aleación de boro endurecida de 1-1/2" (38 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes. La cubierta exclusiva protege este candado de las condiciones climáticas adversas y el cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar. La cubierta verde de alta visibilidad permite distinguir entre departamentos, empleados, accesos, etc.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	6121LFGRN
Descripción	De llaves diferentes, empaque en caja comercial
Cantidad por empaque	6

Cantidad por caja

24

Ancho del cuerpo


2-1/8 in (54 mm)

Dimensiones del arco

A: 5/16 in (8 mm) B: 1-1/2 in (38 mm) C: 7/8 in (22 mm)

Color

Green



Haga clic en la imagen para ampliar