



N.º DE MODELO 6121LJWHT

Candado con tambor de pines recodificable de acero laminado ProSeries® Weather Tough® de 2-1/8"(54 mm) de ancho con arco de 2-1/2"(64 mm), blanco

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:



Puertas industriales, de negocios y empresas



Áreas de fabricación



Remolques, vans y camiones de mudanzas



Puertas de camiones

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Ideal para usar a la intemperie: la cubierta exclusiva ProSeries® Weather Tough® protege el candado del agua, el hielo, la suciedad y el polvo
- Cubierta blanca de alta visibilidad para distinguir entre departamentos, empleados, accesos, etc.
- Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales
- El cuerpo de acero macizo de 2-1/8"(54 mm) resiste los ataques físicos
- Arco de aleación de boro endurecida de 2-1/2"(64 mm) de alto y 5/16"(8 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes
- El mecanismo de bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento
- El cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar

Detalles del producto

El candado laminado recubierto n.º 6121LJ ProSeries® Weather Tough® de Master Lock (se abren varios candados con la misma llave) cuenta con un cuerpo de acero macizo de 2-1/8"(54 mm) de ancho para resistir los ataques físicos y un arco de aleación de boro endurecida de 2-1/2"(64 mm) de alto y 5/16"(8 mm) de diámetro para una resistencia superior a los cortes. La cubierta exclusiva protege este candado de las condiciones climáticas adversas y el cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar. La cubierta blanca de alta visibilidad permite distinguir entre departamentos, empleados, accesos, etc.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	6121LJWHT
Descripción	De llaves diferentes, empaque en caja comercial
Cantidad por empaque	6

Cantidad por caja

24

Ancho del cuerpo


2-1/8in (54mm)

Dimensiones del arco

A: 5/16"(8 mm) B: 2-1/2"(64 mm) C: 7/8"(22 mm)

Color

White



Haga clic en la imagen para ampliar