



N.º DE MODELO 7035KA

ProSeries® Solid Steel Lock

Candado con tambor de pines recodificable de acero macizo recubierto ProSeries® de 1-9/16"(40 mm) de ancho, llaves iguales

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:



Security Gates & Fences



Trailers, Trucks, & Towing



Remolques, vans y camiones de mudanzas



Puertas de camiones

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Llaves iguales - solicita múltiples candados que se abran con la misma llave, para combinar con otros candados con cilindro W6000
- La cubierta del arco ofrece protección contra cortapernos
- Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales
- Cuerpo de acero endurecido resistente de 1-9/16"(40 mm) con tratamiento anticorrosivo con cromo para una mayor seguridad y una vida útil más prolongada
- Arco de aleación de boro endurecido de 1-1/16" (27 mm) de alto y 1/4" (6 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes
- El mecanismo de bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento
- El cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar

Detalles del producto

El candado recubierto n.º 7035KA ProSeries® de Master Lock con llaves iguales (se abren varios candados con la misma llave) tiene un cuerpo de acero endurecido resistente de 1-9/16"(40 mm) con tratamiento anticorrosivo de cromo y un arco de aleación de boro endurecida de 1-1/16"(27 mm) de alto y 1/4"(6 mm) de diámetro para una resistencia superior a los cortes. La cubierta del arco ofrece protección contra cortapernos y el mecanismo de doble bloqueo resiste los tirones y el apalancamiento. Diseñado para usos comerciales e industriales, el cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	7035KA
Descripción	De llaves iguales, empaque en caja comercial
Cantidad por empaque	6

Cantidad por caja

24

Ancho del cuerpo


1-9/16 in (40 mm)

Dimensiones del arco

A: 1/4 in (6 mm) B: 1-1/16 in (27 mm) C: 25/32 in (20 mm)

Color

Silver



Haga clic en la imagen para ampliar