



# N.º DE MODELO 7040LF

ProSeries® Solid Steel Lock

Candado con tambor de pines reconfigurable de acero macizo ProSeries® de 1-3/4" (44 mm) de ancho con arco de 1-9/16" (38 mm)

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

## MÁS APTO PARA:



Security Gates & Fences



Trailers, Trucks, & Towing



Remolques, vans y camiones de mudanzas



Puertas de camiones

## GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

### Características del producto

- Llaves iguales - solicita múltiples candados que se abran con la misma llave, para combinar con otros candados con cilindro W6000
- Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales
- Cuerpo de acero endurecido resistente de 1-3/4" (44 mm) con tratamiento anticorrosivo con cromo para una mayor seguridad y una vida útil más prolongada
- Arco de aleación de boro endurecido de 1-9/16" (40 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes
- El mecanismo de bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento
- El cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar

### Detalles del producto

El candado de cuerpo macizo n.º 7040LF ProSeries® de Master Lock tiene un cuerpo de acero endurecido resistente de 1-3/4" (44 mm) con tratamiento anticorrosivo de cromo y un arco de aleación de boro endurecida de 1-9/16" (40 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro para una resistencia superior a los cortes. Con un diseño para usos comerciales/industriales, el mecanismo de bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento y el cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

|                      |  |
|----------------------|--|
| Número de producto   | 7040LF                                       |
| Descripción          | De llaves iguales, empaque en caja comercial |
| Cantidad por empaque | 6  |
| Cantidad por caja    | 24   |

**Ancho del cuerpo**

1-3/4 in (44 mm)

**Dimensiones del arco**

A: 5/16 in (8 mm) B: 1-9/16 in (40 mm) C: 29/32 in (23 mm)

**Color**

Silver