



# N.º DE MODELO 7045KA

ProSeries® Solid Steel Lock

Candado con tambor de pines recodificable de acero macizo recubierto ProSeries® de 1-3/4" (44 mm) de ancho, llaves iguales

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

## MÁS APTO PARA:



Security Gates & Fences



Trailers, Trucks, & Towing



Remolques, vans y camiones de mudanzas



Puertas de camiones

## GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

### Características del producto

- Llaves iguales - solicita múltiples candados que se abran con la misma llave, para combinar con otros candados con cilindro W6000
- La cubierta del arco ofrece protección contra cortapernos
- Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales
- Cuerpo de acero endurecido resistente de 1-3/4" (44 mm) con tratamiento anticorrosivo con cromo para una mayor seguridad y una vida útil más prolongada
- Arco de aleación de boro endurecido de 1-3/16" (30 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes
- El mecanismo de bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento
- El cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar

### Detalles del producto

El candado recubierto n.º 7045KA ProSeries® de Master Lock con llaves iguales (se abren varios candados con la misma llave) tiene un cuerpo de acero endurecido resistente de 1-3/4" (44 mm) con tratamiento anticorrosivo de cromo y un arco de aleación de boro endurecida de 1-3/16" (30 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro para una resistencia superior a los cortes. La cubierta del arco ofrece protección contra cortapernos y el mecanismo de doble bloqueo resiste los tirones y el apalancamiento. Diseñado para usos comerciales e industriales, el cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	7045KA
Descripción	De llaves iguales, empaque en caja comercial
Cantidad por empaque	6

**Cantidad por caja**

24

**Ancho del cuerpo**


1-3/4 in (44 mm)

**Dimensiones del arco**

A: 5/16 in (8 mm) B: 1-3/16 in (30 mm) C: 29/32 in (23 mm)

**Color**

Silver



Haga clic en la imagen para ampliar