



N.º DE MODELO 7046

Solid Body Padlock

Candado con núcleo intercambiable recodificable de acero macizo recubierto ProSeries® de 1-3/4" (44 mm) de ancho

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:



Security Gates & Fences



Trailers, Trucks, & Towing



Remolques, vans y camiones de mudanzas



Puertas de camiones

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Elija entre 16 núcleos intercambiables de formato pequeño que adaptan este candado a las cerraduras de sus puertas. Consulte Información relacionada para conocer las opciones.
- La cubierta del arco ofrece protección contra cortapernos
- Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales
- Cuerpo de acero endurecido resistente de 1-3/4" (44 mm) con tratamiento anticorrosivo con cromo para una mayor seguridad y una vida útil más prolongada
- Arco de aleación de boro endurecido de 1-3/16" (30 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes
- El mecanismo de bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento
- Candado disponible con o sin núcleo. Admite los núcleos estándar SFIC del fabricante
- Opciones de núcleos recodificables de 6 y 7 pines.

Detalles del producto

El candado recubierto n.º 7046 ProSeries® de Master Lock tiene un cuerpo de acero endurecido resistente de 1-3/4" (44 mm) con tratamiento anticorrosivo con cromo y un arco de aleación de boro endurecida de 1-3/16" (30 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro para una resistencia superior a los cortes. La cubierta protege al arco de cortapernos y el mecanismo de doble bloqueo resiste los tirones y el apalancamiento. El candado está disponible con o sin núcleo con una selección de 16 núcleos intercambiables de formato pequeño para que este candado se adapte a las cerraduras de sus puertas.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO


Número de producto

7046

Descripción

De llaves diferentes, empaque en caja comercial

Cantidad por empaque	6
Cantidad por caja	24
Ancho del cuerpo	1-3/4 in (44 mm)
Dimensiones del arco	A: 5/16 in (8 mm) B: 1-3/16 in (30 mm) C: 29/32 in (23 mm)
Color	Silver



Haga clic en la imagen para ampliar