



N.º DE MODELO A1206NKARED

Solid Body Padlock

Candado rojo de aluminio macizo con tambor de pines recodificable BumpStop® de 1-3/4" (44 mm) con arco de 2" (51 mm), llaves iguales

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:



Self-Storage Units & Lockers



Intemperie



Áreas de fabricación



Self-Storage Units & Lockers



Gabinets de herramientas

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- La tecnología avanzada de cilindro BumpStop® ofrece protección frente al bumping encubierto.
- De llaves iguales - solicite múltiples candados que abran con la misma llave, para combinar con otros candados con cilindro APTC12
- El cuerpo de aluminio sólido de 1-3/4" (44 mm) de ancho ofrece gran protección contra los factores climáticos
- El acabado anodizado naranja es resistente al uso inapropiado y los ambientes adversos
- Arco de acero con aleación de boro de 2" (51 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro con mayor resistencia al corte
- El cilindro recodificable de 5 pines APTC12 evita las aperturas forzadas

Detalles del producto

El candado American Lock No. A1206NKARED de aluminio sólido con moderna tecnología de cilindro BumpStop® y llaves iguales, varios candados abren con la misma llave, tiene un cuerpo de aluminio rojo de 1-3/4" (44 mm) de ancho y un arco de acero al boro endurecido de 2" (51 mm) de alto, 5/16" (8 mm) de diámetro, de gran resistencia al corte. El mecanismo con bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y las intrusiones y el cilindro recodificable de 5 pines APTC12 resiste a la apertura y tiene decenas de miles de cambios de llave.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto

A1206NKARED

Descripción

De llaves diferentes, empaque en caja comercial

| | |
|-----------------------------|---|
| Cantidad por empaque | 6 |
| Cantidad por caja | 24 |
| Ancho del cuerpo | 1-3/4 in (44 mm) |
| Dimensiones del arco | A: 5/16 in (8 mm) B: 2 in (51 mm) C: 3/4 in (19 mm) |
| Color | Red |

Master Lock Company LLC
www.masterlocklatinamerica.com