



# N.º DE MODELO A1207NKABLK

Solid Body Padlock

Candado de tambor de pines recodificable BumpStop® de aluminio sólido negro de 1-3/4" (44 mm) con arco de 3" (76 mm), llaves iguales

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

## MÁS APTO PARA:



Self-Storage Units & Lockers



Intemperie



Áreas de fabricación



Self-Storage Units & Lockers



Gabinetes de herramientas

## GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

### Características del producto

- La tecnología avanzada de cilindro BumpStop® ofrece protección frente al bumping encubierto.
- De llaves iguales - solicite múltiples candados que abran con la misma llave, para combinar con otros candados con cilindro APTC12
- El cuerpo de aluminio sólido de 1-3/4" (44 mm) de ancho ofrece gran protección contra los factores climáticos
- El acabado anodizado negro resiste el abuso y los ambientes adversos
- Arco de acero con aleación de boro de 3" (75 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro con mayor resistencia al corte
- El cilindro recodificable de 5 pines APTC12 evita las aperturas forzadas

### Detalles del producto

El candado de aluminio sólido American Lock No. A1207NKABLK con moderna tecnología de cilindro BumpStop®, con llaves iguales, varios candados abren con la misma llave, tiene un cuerpo de aluminio negro de 1-3/4" (44 mm) y un arco de acero al boro endurecido de 3" (75 mm) de alto, 5/16" (8 mm) de diámetro, de mayor resistencia al corte. El mecanismo con bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y las intrusiones y el cilindro recodificable de 5 pines APTC12 resiste a la apertura y tiene decenas de miles de cambios de llave.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	A1207NKABLK
Descripción	De llaves iguales, empaque en caja comercial
Cantidad por empaque	6

<b>Cantidad por caja</b>	24
<b>Ancho del cuerpo</b>	1-3/4 in (44 mm)
<b>Dimensiones del arco</b>	A: 5/16 in (8 mm) B: 3 in (76 mm) C: 3/4 in (19 mm)
<b>Color</b>	Black