



# N.º DE MODELO A1265NKABLK

Solid Body Padlock

Candado de tambor de 6 pines recodificable BumpStop® de aluminio sólido negro de 1-3/4" (44 mm), llaves iguales

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

## MÁS APTO PARA:



Sitios y equipos de construcción



Intemperie



Áreas de fabricación



Self-Storage Units & Lockers



Gabinets de herramientas

## GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

### Características del producto

- La tecnología avanzada de cilindro BumpStop® ofrece protección frente al bumping encubierto.
- Llaves iguales - solicite varios candados que se abran con la misma llave o para combinar con otros candados con cilindro APCT14
- El cuerpo de aluminio sólido de 1-3/4" (44 mm) de ancho ofrece gran protección contra los factores climáticos
- El acabado anodizado negro resiste el abuso y los ambientes adversos
- Arco de acero y aleación de boro de 1-1/8" (28 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro con gran resistencia al corte
- El cilindro recodificable de 6 pines APCT14 evita las aperturas forzadas

### Detalles del producto

El candado de aluminio sólido n.º A1265NKABLK de American Lock con tecnología de cilindro avanzada BumpStop® con llaves iguales (se abren varios candados con la misma llave) tiene un cuerpo de aluminio negro de 1-3/4" (44 mm) de ancho y un arco de acero al boro endurecido de 1-1/8" (29 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro para una mayor resistencia al corte. El mecanismo con bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y las intrusiones y el cilindro recodificable de 6 pines APCT14 resiste a la apertura y tiene decenas de miles de cambios de llave.

## ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	A1265NKABLK
Descripción	De llaves iguales, empaque en caja comercial
Cantidad por empaque	6

<b>Cantidad por caja</b>	24
<b>Ancho del cuerpo</b>	1-3/4 in (44 mm)
<b>Dimensiones del arco</b>	A: 5/16 in (8 mm) B: 1-1/8 in (29 mm) C: 3/4 in (19 mm)
<b>Color</b>	Black