



N.º DE MODELO A1266NKAPRP

Solid Body Padlock

Candado de tambor de 6 pines recodificable de aluminio macizo púrpura BumpStop® de 1-3/4" (44 mm) con arco de 2" (51 mm), llaves iguales

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:



Sitios y equipos de construcción



Intemperie



Áreas de fabricación



Self-Storage Units & Lockers



Gabinets de herramientas

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- La tecnología avanzada de cilindro BumpStop® ofrece protección frente al bumping encubierto.
- Llaves iguales - solicite varios candados que se abran con la misma llave o para combinar con otros candados con cilindro APCT14
- El cuerpo de aluminio sólido de 1-3/4" (44 mm) de ancho ofrece gran protección contra los factores climáticos
- El acabado anodizado púrpura resiste el abuso y los ambientes adversos
- Arco de acero con aleación de boro de 2" (51 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro con mayor resistencia al corte
- El cilindro recodificable de 6 pines APCT14 evita las aperturas forzadas

Detalles del producto

Candado de aluminio sólido n.º A1266NKAPRP de American Lock con tecnología de cilindro avanzada BumpStop®, con llaves iguales (se abren varios candados con la misma llave) tiene un cuerpo púrpura de aluminio de 1-3/4"(44 mm) de ancho y un arco de acero al boro endurecido de 2"(51 mm) de alto y 5/16"(8 mm) de diámetro para mayor resistencia al corte. El mecanismo con bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y las intrusiones y el cilindro recodificable de 6 pines APCT14 resiste a la apertura y tiene decenas de miles de cambios de llave.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto

A1266NKAPRP

Descripción

De llaves iguales, empaque en caja comercial

| | |
|-----------------------------|---|
| Cantidad por empaque | 6 |
| Cantidad por caja | 24 |
| Ancho del cuerpo | 1-3/4 in (44 mm) |
| Dimensiones del arco | A: 5/16 in (8 mm) B: 2 in (51 mm) C: 3/4 in (19 mm) |
| Color | Purple |

Master Lock Company LLC
www.masterlocklatinamerica.com