

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

N.º DE MODELO A1267NYLW

Solid Body Padlock

Candado de tambor BumpStop® de 6 pines recodificable de aluminio macizo amarillo de 1-3/4" (44 mm) con arco de 3" (76 mm)

MÁS APTO PARA:



Sitios y equipos de construcción

Intemperie



Áreas de fabricación

Self-Storage Units & Lockers

Gabinetes de herramientas

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- La tecnología avanzada de cilindro BumpStop® ofrece protección frente al bumping encubierto.
- El cuerpo de aluminio sólido de 1-3/4" (44 mm) de ancho ofrece gran protección contra los factores climáticos
- El acabado anodizado amarillo resiste el abuso y los ambientes adversos
- Arco de acero con aleación de boro de 3" (75 mm) de alto y 5/16" (8 mm) de diámetro con mayor resistencia al corte
- El cilindro recodificable de 6 pines APCT14 evita las aperturas forzadas

Detalles del producto

El candado de aluminio sólido de American Lock No. Al267NYLW que cuenta con tecnología de avanzada de cilindro BumpStop®, tiene un cuerpo de aluminio amarillo de 1-3/4" (44 mm) de ancho y un arco de acero al boro endurecido de 3" (75 mm) de alto, 5/16" (8 mm) de diámetro de mayor resistencia al corte. El mecanismo con bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y las intrusiones y el cilindro recodificable de 6 pines APTC14 resiste a la apertura y tiene decenas de miles de cambios de llave.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto A1267NYLW

Descripción De llaves diferentes, empaque en caja comercial

Cantidad por empaque

Cantidad por caja 24

Ancho del cuerpo 1-3/4 in (44 mm)

Dimensiones del arcoA: 5/16 in (8 mm) B: 3 in (76 mm) C: 3/4 in (19 mm)ColorYellow

Master Lock Company LLC www.masterlocklatinamerica.com