



N.º DE MODELO ALO80

Lockout Hasps

Cerrojo de acero indentado con 1" (25mm) de apertura de boca

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:



Lockout Tagout

Bloqueo/señalización de seguridad

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- ALO80
- Bloquee múltiples trabajadores en cada punto de bloqueo
- Coloque el dispositivo de bloqueo en el interruptor para desconectar la electricidad
- Mantiene equipos en estado no operativo mientras se realizan las reparaciones o ajustes
- Control cannot be turned on until last worker's safety padlock is removed from lockout hasp
- Mordaza de acero resistente al apalancamiento con manija recubierta con vinilo
- Dimensiones: 1-3/4"(45 mm) X 4-1/2"(114 mm) con un diámetro de mordaza interior de 1"(25 mm)
- Tiene capacidad para hasta 6 candados de seguridad

Detalles del producto

El cerrojo de bloqueo de acero resistente American Lock n.º ALO80 tiene un diámetro de mordaza interior de 1"(25 mm), está construido con acero resistente al apalancamiento y tiene capacidad para hasta seis candados. Ideal para bloquear múltiples trabajadores en cada punto de bloqueo, el cerrojo mantiene equipos en estado no operativo mientras se realizan las reparaciones o ajustes. El control no se puede prender hasta que el último candado de trabajador sea removido del cerrojo

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	ALO80
Descripción	Commercial Bagged
Cantidad por empaque	12
Cantidad por caja	72
Longitud de la aldaba	4-1/2 in (114 mm)
Admite diámetro del arco de hasta	9/32 in (7 mm)
Color	Red

Master Lock Company LLC
www.masterlocklatinamerica.com