



N.º DE MODELO S1105RED

Anodized Aluminum Safety Padlock

Candado de seguridad de aluminio anodizado rojo de 1-1/2" (38 mm) de ancho con arco de 1" (25 mm) de alto, con cilindro de seguridad retenedor de llave exclusivo

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:



Lockout Tagout

Procesamiento de alimentos

Bloqueo/señalización de seguridad

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Candado de seguridad de aluminio American Lock
- Cuerpo de aluminio anodizado rojo de 1-1/2" (38 mm) de ancho
- Arco cromado de aleación de boro de 1/4" (6 mm) de diámetro con una separación vertical de 1"(25 mm)
- El acabado anodizado es apropiado para la señalización de bloqueo en instalaciones de procesamiento de alimentos
- Acabado resistente a la corrosión para ambientes severos
- Cumple con el directiva de "Un empleado, un candado, una llave"
- De alta seguridad, reservado para cilindro de seguridad
- Retención de llave – garantiza que el candado no se quede sin cerrar
- De llaves diferentes, tambor de 6 pines con más de 40,000 cambios de llave disponibles
- También disponible con llaves iguales o con llave maestra

Detalles del producto

El candado de aluminio American Lock N° S1105RED tiene un cuerpo de aluminio anodizado rojo de 1-1/2" (38 mm) de ancho con arco cromado de aleación de boro de 1" (25 mm) de alto y 1/4" (6 mm) de diámetro para una resistencia superior a los cortes. El acabado anodizado hace que este candado sea apropiado para el bloqueo en instalaciones de procesamiento de alimentos, y su acabado resistente a la corrosión es ideal para ambientes severos. Diseñado especialmente para aplicaciones de bloqueo/señalización, el candado ofrece alta seguridad, reservado para cilindro de seguridad, con una función de retención de llave para que el candado no quede abierto.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	S1105RED
Descripción	De llaves diferentes, empaque en caja comercial
Cantidad por empaque	6
Cantidad por caja	24

Ancho del cuerpo


1-1/2 in (38 mm)

Dimensiones del arco

A: 1/4 in (6 mm) B: 1 in (25 mm) C: 25/32 in (20 mm)

Color

Red



Haga clic en la imagen para ampliar