



N.º DE MODELO SLCHKE26D

Herrajes para puertas de grado comercial 2

Palanca cilíndrica para puerta de entrada con llave para trabajo pesado, comercial, grado 2

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA



Doors

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Acabado en cromo cepillado
- Placa ASA
- Corte de 3-1/4" (83 mm) de diámetro
- Construcción cilíndrica para mayor duración
- Cilindro estándar de seis pines compatible con Schlage C: se puede hacer un pedido especial de 24 ranuras diferentes
- Cerrojo con distancia fija entre el centro del cilindro y el canto de la puerta de 2-3/4"(70 mm)
- Pasador desmontable
- Función de agarre
- Lista 3 hr UL, cumple con las normas ANSI/BHMA A156.2, grado 2
- Para aplicaciones exteriores con traba, puerta de entrada

Detalles del producto

La palanca para puerta de entrada con llave de cromo cepillado, para trabajo pesado, Master Lock N° SLCHKE26D tiene una placa ASA, un corte de 3-1/4" de diámetro y una construcción cilíndrica para una mayor duración con un cerrojo con distancia fija entre el centro del cilindro y el canto de la puerta de 2-3/4" Esta palanca está en la lista 3 hr UL y cumple con las normas ANSI/BHMA A156.2, grado 2. La garantía limitada de por vida de 10 años ofrece la tranquilidad de una marca en la que usted puede confiar.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	SLCHKE26D
Descripción	De llaves diferentes, empaque en caja comercial
Cantidad por caja	8
Color	Cromo cepillado

