



Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

N.º DE MODELO 1175D

Candado de latón, con combinación reconfigurable, ProSeries® de 2-1/4" (57 mm) de ancho

MÁS APTO PARA:



Sitios y equipos de construcción



Puertas industriales, de negocios y empresas



Áreas de fabricación



Medidores de servicios, subestaciones y cajas de cables

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Los candados de combinación reconfigurable ProSeries® están diseñados para aplicaciones comerciales/industriales
- Combinación personalizada de 4 dígitos que brinda conveniencia y seguridad; 10,000 combinaciones posibles
- No se necesitan herramientas de reconfiguración
- Grandes diales ergonómicos con función exclusiva de dial a ciegas que permite manipularlo con guantes, con poca luz o en completa oscuridad.
- El mecanismo con cerrojo de seguridad protege contra ataques con palanca, cuña o golpes
- El sello del arco y la cubierta antipolvo del dial protegen los componentes internos y los diales para evitar los inconvenientes en el funcionamiento
- Cuerpo de latón sólido de 2-1/4"(57 mm) de ancho con mayor resistencia a la corrosión
- Arco octogonal de carburo de boro de 1-1/16"(28 mm) con excelente resistencia al corte

Detalles del producto

El candado de combinación reconfigurable Master Lock n.º 1175D (embalaje de cartón para exhibición) está diseñado para aplicaciones comerciales/industriales y cuenta con un cuerpo de latón macizo de 2-1/4" (57 mm) para mayor resistencia frente a la corrosión y un arco octogonal de carburo de boro de 1-1/16" (28 mm) de alto y 3/8" (10 mm) de diámetro con excepcional resistencia al corte. Una combinación personalizada brinda conveniencia y seguridad, con 10,000 combinaciones posibles, sin necesidad de herramienta de reconfiguración. Un mecanismo de cerrojo de seguridad protege contra ataques con palanca, cuña o golpes.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto	1175D
Descripción	Empaque comercial tipo blíster

Cantidad por empaque	4
Cantidad por caja	24
Ancho del cuerpo	2-1/4in (57mm)
Dimensiones del arco	A: 3/8"(10 mm) B: 1-1/16"(27 mm) C: 15/16"(24 mm)
Color	Brass



Haga clic en la imagen para ampliar