



N.º DE MODELO SLCHKE26D

Palanca cilíndrica para puerta de entrada con llave para trabajo pesado, comercial, grado 2

MÁS APTO PARA



Puertas de entrada

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Acabado en cromo cepillado
- Placa ASA
- Corte de 3-1/4" (83 mm) de diámetro
- Construcción cilíndrica para mayor duración
- Cilindro estándar de seis pines compatible con Schlage C: se puede hacer un pedido especial de 24 ranuras diferentes
- Cerrojo con distancia fija entre el centro del cilindro y el canto de la puerta de 2-3/4"(70 mm)
- Pasador desmontable
- Función de agarre
- Lista 3 hr UL, cumple con las normas ANSI/BHMA A156.2, grado 2
- Para aplicaciones exteriores con traba, puerta de entrada

Detalles del producto

La palanca para puerta de entrada con llave de cromo cepillado, para trabajo pesado, Master Lock N° SLCHKE26D tiene una placa ASA, un corte de 3-1/4" de diámetro y una construcción cilíndrica para una mayor duración con un cerrojo con distancia fija entre el centro del cilindro y el canto de la puerta de 2-3/4" Esta palanca está en la lista 3 hr UL y cumple con las normas ANSI/BHMA A156.2, grado 2. La garantía limitada de por vida de 10 años ofrece la tranquilidad de una marca en la que usted puede confiar.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

| | |
|--------------------|---|
| Número de producto | SLCHKE26D |
| Descripción | De llaves diferentes, empaque en caja comercial |
| Cantidad por caja | 8 |
| Color | Cromo cepillado |

