



## Modèle N° 6121KA

2-1/8in (54mm) Wide ProSeries® Weather Tough® Laminated Steel Rekeyable Pin Tumbler Padlock, Keyed Alike

### Utilisation recommandée:



Portes et clôtures de sécurité



Remorques, camions et remorquage



Remorques, camionnettes et camions de déménagement



Portes de camion

## Présentation et caractéristiques


### Caractéristiques du produit

- S'ouvrant - commandez plusieurs cadenas à ouvrir avec la même clé ou correspondant au système existant avec le cylindre W6000
- Ideal for harsh outdoor conditions - exclusive ProSeries® Weather Tough® cover protects lock from water, ice, dirt and grime
- Les cadenas ProSeries® sont conçus pour des applications professionnelles/industrielles
- 2-1/8in (54mm) heavy steel body withstands physical attack
- 1-1/8in (29mm) tall, 5/16in (8mm) diameter hardened boron alloy shackle for maximum cut resistance
- Double verrouillage à billes résistant à la traction et à l'effet de levier
- Cylindre haute sécurité interchangeable à 5 goupilles bobines pratiquement impossible à crocheter

### Détails du produit

Le cadenas en acier laminé ProSeries® Weather Tough® s'ouvrant Master Lock n° 6121KA (une seule clé pouvant ouvrir plusieurs cadenas) présente un corps en acier massif de 54 mm (2-1/8 po) de large qui résiste aux attaques physiques et une anse en alliage de bore renforcé de 29 mm (1-1/8 po) de hauteur et 8 mm (5/16 po) de diamètre pour une meilleure résistance à la coupe. Le revêtement exclusif protège ce cadenas contre les intempéries et un cylindre haute sécurité interchangeable et à 5-broches avec broche porte-bobine est pratiquement impossible à arracher.

Référence	6121KA
Largeur du corps	54 mm
Dimensions de l'anse	A : 8 mm B : 29 mm C : 22 mm
Couleur	Noir
Description	S'ouvrant, emballage commercial en boîte
Quantité par boîte	6
Quantité par carton	24



**Master Lock Europe, S.A.S.**

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France  
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204  
[www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)