



## Modèle N° 6121LN

2-1/8in (54mm) Wide ProSeries® Weather Tough® Laminated Steel Rekeyable Pin Tumbler Padlock with 5-5/8in (14.3cm) Shackle

### Utilisation recommandée:



Portes et clôtures de sécurité



Remorques, camions et remorquage



Remorques, camionnettes et camions de déménagement



Portes de camion

## Présentation et caractéristiques

## Caractéristiques du produit


- Parfait pour les conditions extérieures extrêmes : le revêtement exclusif Pro Series® Weather Tough® protège le cadenas de l'eau, du gel, de la poussière et de l'encrassement
- Les cadenas ProSeries® sont conçus pour des applications professionnelles/industrielles
- 2-1/8in (54mm) heavy steel body withstands physical attack
- 5-5/8in (143mm) tall, 5/16in (8mm) diameter hardened boron alloy shackle for maximum cut resistance
- Double verrouillage à billes résistant à la traction et à l'effet de levier
- Cylindre haute sécurité interchangeable à 5 goupilles bobines pratiquement impossible à crocheter

## Détails du produit

The Master Lock No. 6121LN ProSeries® Weather Tough® Covered Laminated Padlock multiple locks open with the same key – features a 2-1/8in (54mm) wide heavy steel body to withstand physical attack and a 5-5/8in (143mm) tall, 5/16in (8mm) diameter hardened boron alloy shackle for superior cut resistance. Le revêtement exclusif protège ce cadenas contre les intempéries et un cylindre haute sécurité interchangeable et à 5-broches avec broche porte-bobine est pratiquement impossible à arracher.

## Spécificités du produit

<b>Référence</b>	6121LN
<b>Largeur du corps</b>	54 mm
<b>Dimensions de l'anse</b>	A: 8 mm B: 14 cm C: 22 cm
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Description</b>	À clés différentes, Emballage commercial en boîte
<b>Quantité par boîte</b>	6
<b>Quantité par carton</b>	24



---

### Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France  
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204  
[www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)