



Modèle N° 6125MKLJ

Cadenas en acier laminé à goupilles et à cylindre interchangeable ProSeries® Weather Tough® de 60 mm de large avec anse de 63 mm, avec clé passe-partout

Utilisation recommandée:



Portails industriels, de devantures de magasins et d'entreprises



Environnements de production



Remorques, camionnettes et camions de déménagement



Portes de camion

Présentation et caractéristiques

Caractéristiques du produit

- Idéal pour les conditions extérieures extrêmes le revêtement exclusif Weather Tough® protège le cadenas contre l'eau, la glace et l'encrassement.
- Les cadenas ProSeries® sont conçus pour des applications professionnelles/industrielles
- Le corps en acier massif de 60 mm résiste aux attaques physiques
- Anse en alliage de bore renforcé de 63 mm de hauteur et 9 mm de diamètre pour une excellente résistance à la coupe
- Double verrouillage à billes résistant à la traction et à l'effet de levier
- Cylindre haute sécurité interchangeable à 5 goupilles bobines pratiquement impossible à crocheter

Détails du produit

Le cadenas en acier laminé ProSeries® Weather Tough® Master Lock n° 6125MKLJ combine plusieurs serrures s'ouvrant avec la même clé et présente un corps en acier massif d'une longueur de 63 mm et d'une largeur de 60 mm résistant aux attaques physiques, ainsi qu'une anse en alliage de bore renforcé d'un diamètre de 9 mm pour fournir une résistance supplémentaire à la coupe. Le revêtement exclusif protège ce cadenas contre les intempéries et un cylindre haute sécurité interchangeable et à 5-broches avec broche porte-bobine est pratiquement impossible à arracher.

Spécificités du produit

Référence 6125MKLJ

Largeur du corps 60 mm


Dimensions de l'anse A: 9 mm B: 63 mm C: 23 mm

Couleur Noir

Description Clé passe-partout, clé différente

Quantité par boîte

Quantité par carton 24



Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
O:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204

www.masterlock.eu