



## Modèle N° 723EURD

Corps de 140 mm en fonte d'acier zingué avec œillet en alliage de bore

### Utilisation recommandée :



Placards



Portails industriels, de devantures de magasins et d'entreprises




Portails et clôtures résidentiels



Remises, ateliers et garages

### Niveau de sécurité :



### Sécurité élevée à maximale :

Recommandé pour toutes les utilisations y compris les applications professionnelles

## Présentation et caractéristiques

## Caractéristiques du produit

- Corps en fonte d'acier très résistant de 14 cm
- Convient aux anses d'un diamètre allant jusqu'à 11 mm
- Charnières protégées pour résister à l'effet de levier
- Base en acier cémenté résistant à la coupe et au sciage
- Œillet en alliage de bore pour une résistance maximale à la coupe
- Charnière protégée pour résister à l'effet de levier
- Kit de montage inclus pour une installation facile

## Détails du produit

Le morillon Master Lock n° 723EURD présente un corps en fonte d'acier d'une longueur de 140 mm. Le morillon en fonte d'acier zingué moulé assure une force et une protection améliorées contre les intempéries. La base striée du morillon renforce la solidité et le point d'ancrage en alliage de bore renforcé offre une excellente résistance à la coupe et au sciage. La garantie à vie limitée offre la tranquillité d'esprit d'une marque de confiance.

## Spécificités du produit

Référence	723EURD
Longueur du crochet de consignation	140 mm
Compatible avec les anses d'un diamètre allant jusqu'à	11 mm
Couleur	Noir
Description	
Quantité par boîte	4
Quantité par carton	24

**Master Lock Europe, S.A.S.**

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France  
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204  
[www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)