



Modello N° 468L

Isolamento valvola a sfera senza impugnatura Seal tight™

Utilizzo consigliato:



Isolamento
Segnalazione



Isolamento valvola

Panoramica e caratteristiche

Caratteristiche prodotto

- Isolamento valvola a sfera senza impugnatura Seal tight™
- L'innovativo design brevettato elimina il rischio di una riattivazione della valvola grazie alla rimozione del manico
- Copre lo stelo della valvola per un sicuro isolamento/segnalazione
- Universal fit-effectively locks out all valves from 3/8in (10mm) to 4in (102mm)
- Adatto a tutti i tipi di tubazione comprese quelle isolate, in PVC e in metallo
- Facile da usare - semplice da applicare con un'intuitiva cinghia avvolgente e meccanismo di bloccaggio
- Dispositivo di isolamento leggero e flessibile, facile da trasportare al lavoro e da chiudere per una conservazione compatta in toolbox di sicurezza
- Include etichette compilabili in inglese, spagnolo e francese
- In resistente tessuto di poliestere PVC e plastica HDPE
- Resiste in modo efficace ad ambienti corrosivi e temperature estreme

Dettagli prodotto

The Master Lock No. 468L Seal Tight™ Handle-Off Ball Valve Lockout Device features a universal fit to effectively lock out all valves from 3/8in (10mm) to 4in (102mm). L'innovativo design brevettato elimina il rischio di una riattivazione della valvola grazie alla rimozione dell'impugnatura e funziona praticamente con tutte le installazioni a valvola, comprese le tubazioni isolate. In resistente tessuto di poliestere PVC e plastica HDPE, il materiale leggero e flessibile rende il dispositivo facile da trasportare e da chiudere per una conservazione compatta in toolbox di sicurezza.

Numero prodotto	468L
Colore	Rosso
Descrizione	Confezione commerciale
Q.tà cartone master	6

Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France

T:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204

www.masterlock.eu