



Modello N° 6127EURD

ProSeries® Weather Tough® - larghezza 65 mm

Utilizzo consigliato:



Cancelli industriali e commerciali



Cancelli e recinzioni residenziali



Capannoni, officine e garage




Unità di self-storage e armadietti



Strumenti, job box e scatole di giunzione

Livello di sicurezza:



Sicurezza alta-massima:

Consigliato per tutti gli usi, comprese le applicazioni industriali

Panoramica e caratteristiche

Caratteristiche prodotto

- Ideale per le condizioni esterne estreme grazie all'esclusivo involucro Pro Series® Weather Tough® che protegge il lucchetto da acqua, ghiaccio, polvere e sporcizia
- Corpo in acciaio pesante di 65 mm che resiste agli attacchi fisici
- Archetto in lega di boro temprato per una massima resistenza al taglio
- Meccanismo di bloccaggio con doppio cuscinetto a sfera resistente a trazioni e forzature
- Cilindro di alta sicurezza a 6 pistoncini con pistoncini a bobina, praticamente impossibile da strappare
- Garanzia limitata a vita

Certificazioni




Dettagli prodotto

Il lucchetto laminato e rivestito Master Lock N° 6127EURD ProSeries® Weather Tough® è caratterizzato da un corpo in acciaio pesante largo 65 mm per resistere agli attacchi fisici e da un archetto in lega di boro temprato, con un'altezza di 35 mm e un diametro di 11 mm, per una maggiore resistenza al taglio. L'esclusivo involucro protegge questo lucchetto dalle condizioni atmosferiche più ostili, mentre il cilindro ad alta sicurezza a 6 pistoncini, con pistoncini a bobina, lo rende praticamente impossibile da strappare. In quanto marchio di fiducia, Master Lock offre la garanzia limitata a vita.

Specifiche del prodotto

Numero prodotto	6127EURD
Larghezza corpo	65 mm
Dimensioni archetto	A: 11 mm B: 35 mm C: 23 mm
Colore	Nero
Descrizione	Chiavi differenziate
Q.tà pacco da scaffale	4
Q.tà cartone master	24



Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
T:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204
www.masterlock.eu