

## Modello N° S3068

Isolamento valvola a sfera con impugnatura Seal Tight™

### Utilizzo consigliato:



Isolamento  
Segnalazione



Isolamento/segnalazione  
di protezione



Isolamento valvola



## Panoramica e caratteristiche

### Caratteristiche prodotto

- Isolamento valvola a sfera con impugnatura Seal Tight™
- Si serra saldamente sul blocco dell'impugnatura per evitare che questa si muova
- For valve diameters of 1/4in (6mm) to 4in (101mm)
- Funziona con tubazioni isolate e in ambienti ristretti
- La robusta struttura in alluminio e acciaio resiste in ambienti corrosivi e a temperature estreme
- Compatibile con tutti i lucchetti di sicurezza e chiavistelli di isolamento Master Lock e American Lock
- Linea leggera e compatta per praticità di trasporto e conservazione
- Include etichette prodotto in inglese, spagnolo e francese
- S3068MLP version also available outside North America (includes product labels in Czech, English, European French, European Spanish, Flemish/Dutch, German, Italian, Japanese, Mandarin Chinese, Polish, Portuguese and Russian)

### Dettagli prodotto

L'isolamento valvola a sfera con impugnatura Seal Tight™ Master Lock No. S3068 presenta una robusta struttura in alluminio e acciaio per resistere in ambienti corrosivi e a temperature estreme. Questo dispositivo leggero e compatto in attesa di brevetto è progettato per serrarsi saldamente sul blocco dell'impugnatura per evitare che questa si muova. Può essere applicato a valvole da 1/4 pollici (6 mm) a 4 pollici (102 mm) e funziona su tubazioni isolate e in ambienti ristretti

Numero prodotto	S3068
Colore	Rosso
Descrizione	Confezionamento in scatola commerciale
Q.tà cartone master	6

---

**Master Lock Europe S.A.S.**

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France  
T:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204  
[www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)