



Modello N° S3900

Isolamento pneumatico in acciaio inox

**Utilizzo consigliato:**



Isolamento  
Segnalazione



Isolamento/segnalazione  
di protezione

## Panoramica e caratteristiche

### Caratteristiche prodotto

- Isolamento pneumatico
- Impedisce il collegamento del raccordo pneumatico a una sorgente di aria pressurizzata
- Can lockout up to 6 pneumatic devices
- For use with male fittings
- Accommodates 1/4 in, 5/16 in, 3/8 in, 7/16 in, 1/2 in, 9/16 in, 5/8 in, 13/16 in connections
- Measures 1-3/8in wide x 7-3/4in tall, 1/8in thick (33mm x 185mm x 3.2mm)
- Struttura in acciaio inox per una maggiore resistenza alla corrosione
- Accepts up to 2 padlocks or lockout hasps for multiple worker lockout
- Accepts any Master Lock or American Lock safety padlock with shackle diameter up to 9/32 in

### Dettagli prodotto

Il dispositivo di isolamento pneumatico N° S3900 di Master Lock è dotato di una struttura in acciaio inox per una resistenza alla corrosione ed è adatto a tutti i raccordi pneumatici maschi. Questo dispositivo di isolamento impedisce il collegamento del raccordo pneumatico a una sorgente di aria pressurizzata. Il dispositivo accetta qualsiasi lucchetto di sicurezza Master Lock o American Lock e funziona con chiavistelli di isolamento per situazioni di isolamento di più lavoratori.

Numero prodotto	S3900
Colore	Grigio
Descrizione	Confezione commerciale
Q.tà cartone master	1

**Master Lock Europe S.A.S.**

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France

T:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204

[www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)