

Modello N° S3910

Isolamento valvola gas pressurizzato

Utilizzo consigliato:



**LOCKOUT/
TAGOUT**

Isolamento
Segnalazione

Panoramica e caratteristiche

Caratteristiche prodotto

- Isolamento valvola gas pressurizzato
- Circonda la maniglia di azionamento della valvola gas per proteggerla da aperture accidentali
- Per valvole con o senza protezione
- Fits virtually all valves up to 3in (76mm) diameter
- Funziona con qualsiasi lucchetto di sicurezza o chiavistello di bloccaggio Master Lock o American Lock
- Più lavoratori possono applicare i loro lucchetti di sicurezza personali
- Brevettato

Certificazioni



Dettagli prodotto

Il dispositivo di isolamento valvola gas pressurizzato N° S3910 di Master Lock è adatto praticamente a tutte le valvole fino a 3" (76 mm) di diametro e funziona con valvole con o senza protezione. Questo dispositivo brevettato circonda la maniglia di azionamento della valvola gas per proteggerla da aperture accidentali. Accetta qualsiasi lucchetto di sicurezza e chiavistello di isolamento Master Lock o American Lock - Più lavoratori possono applicare i loro lucchetti di sicurezza personali.

Numero prodotto	S3910
Colore	Rosso
Descrizione	Confezione commerciale
Q.tà cartone master	6

Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France

T:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204

www.masterlock.eu