

Modello N° S806CBL12

Cavo per isolamento regolabile - lunghezza 3,60 m



Utilizzo consigliato:



Isolamento in gruppo



Isolamento/segnalazione di protezione



Isolamento valvola

Panoramica e caratteristiche

Caratteristiche prodotto

- Cavo per isolamento di 3,60 m
- Il cavo restringibile brevettato di 4 mm di diametro x 3,60 m si regola per avere ogni volta un'aderenza sicura. Disponibile anche nella lunghezza 2,13-15 m
- Il chiavistello e il cavo per isolamento di protezione integrato è ideale per più quadri elettrici e isolamenti valvola a saracinesca affiancati.
- Il cavo massiccio e flessibile in acciaio multifilo è isolato con un rivestimento in plastica trasparente (senza PVC)
- Inserire l'estremità del cavo nei punti per bloccarlo, quindi inserirlo nel corpo di bloccaggio
- Stringerlo in modo da allentare eventuali allentamenti con il dispositivo di bloccaggio brevettato
- Il corpo massiccio, leggero e in materiale termoplastico resiste ai prodotti chimici
- Agisce in modo efficace in condizioni estreme
- Include etichette di sicurezza ad alta visibilità compilabili in inglese, spagnolo e francese
- Sostituisce il cavo per isolamento regolabile 8611

Certificazioni



Dettagli prodotto

Il cavo per isolamento regolabile N° S806 di Master Lock, ideale per isolamenti di gruppo e multipunto, è un cavo massiccio e flessibile in acciaio multifilo isolato da 3,60 m con un rivestimento in plastica trasparente. Il corpo massiccio, leggero e in materiale termoplastico Zenex™ resiste ai prodotti chimici e agisce in modo efficace in condizioni estreme. Include etichette di sicurezza ad alta visibilità compilabili e riutilizzabili per identificare la persona responsabile per poi cancellarle per il lavoro successivo.

Numero prodotto	S806CBL12
Colore	Grigio
Descrizione	
Q.tà pacco da scaffale	6
Q.tà cartone master	6

Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
T:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204
www.masterlock.eu