



Modelnr. M1177EURD

58 mm breed Excell®-hangslot van verstevigd messing met instelbare combinatie

Optimaal geschikt voor:



Zelfopslageenheden en kluizen




Schuren, werkplaatsen en garages



Aanhangwagens, bedrijfswagens en verhuiswagens

Beveiligingsniveau:



Zware tot maximale beveiliging:

Aanbevolen voor ieder gebruik, waaronder industriële toepassingen

Overzicht en kenmerken


Productkenmerken

- Zelf in te stellen combinatie van 4 cijfers voor gemak en veiligheid; 10.000 mogelijke combinaties
- Geen tool nodig voor opnieuw instellen
- Grote ergonomische draaiknoppen en exclusieve blinde draaiknop die te bedienen is met handschoenen en weinig licht of totale duisternis
- Nachtslotmechanisme beschermt tegen insteken, shimming en rappe aanvallen
- De beugelverzegeling en draaikopstofkap beschermen interne componenten en draaiknoppen ten behoeve van een probleemloze werking
- 58 mm breed omhuld huis van massief koper voor optimale bescherming tegen corrosie
- 28 mm achthoekige beugel van boriumcarbide met omhulling voor maximale bestendigheid tegen doorknippen

Productgegevens

Het hangslot Master Lock Excell® nr. M1177EURD met instelbare combinatie heeft een massief messing huis met dikte van 58 mm voor superieure corrosiebestendigheid en een achthoekige verstevigde beugel van boriumcarbide met lengte van 28 mm en diameter van 9 mm voor maximale bestendigheid tegen doorknippen. De zelf in te stellen combinatie biedt gemak en veiligheid met 10.000 mogelijke combinaties - er is geen tool voor opnieuw instellen vereist - en een nachtslotmechanisme beschermt tegen insteken, shimming en rappe aanvallen.

Productnummer	M1177EURD
Breedte huis	58 mm
Beugelafmetingen	A: 9 mm B: 28 mm C: 24 mm
Kleur	Zwart
Beschrijving	Met gelijke sleutels
Individueel verpakingsaantal	4
Hoofdverpakingsaantal	24



Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
O:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204
www.masterlock.eu