



## Modelo n.º 6127LJ

2-5/8in (67mm) Wide ProSeries® Weather Tough® Laminated Steel Rekeyable Pin Tumbler Padlock with 2-1/2in (64mm) Shackle

### Ideal para:



Portões e vedações de Segurança



Caravanas, Camiões e Reboques



Atreloados, vans e camiões



Portas de camião

## Visão geral e características

## Características do produto


- Ideal para condições exteriores adversas - a capa exclusiva Pro Series® Weather Tough® protege o cadeado da água, do gelo, da sujidade e da fuligem
- Os cadeados ProSeries® são desenhados para utilizações comerciais/industriais
- 2-5/8in (67mm) heavy steel body withstands physical attack
- 2-1/2in (64mm) tall, 7/16in (11mm) diameter hardened boron alloy shackle for maximum cut resistance
- O mecanismo de bloqueio de esferas duplo é resistente contra puxões e intromissões
- O cilindro de alta segurança de 5 pinos com fechadura substituível com pinos de carretel é praticamente impossível de abrir sem chave

## Descrição do produto

The Master Lock No. 6127KALJ ProSeries® Weather Tough® Covered Laminated Padlock, Keyed Alike - multiple locks open with the same key - features a 2-5/8in (67mm) wide heavy steel body to withstand physical attack and a 2-1/2in (64mm) tall, 7/16in (11mm) diameter hardened boron alloy shackle for superior cut resistance. A capa de proteção exclusiva protege este cadeado das condições extremas. O cilindro de alta segurança de 5 pinos com fechadura substituível com pinos de carretel é praticamente impossível de abrir sem chave.

## Especificidades do produto

<b>Referência</b>	6127LJ
<b>Largura do corpo</b>	67 mm
<b>Dimensões da argola</b>	A: 11 mm B: 64 mm C: 22 mm
<b>Cor</b>	Preto
<b>Descrição</b>	Chaves diferentes, Embalagem em caixa comercial
<b>Qtd. embalagens de prateleira</b>	6
<b>Qtd. caixa master</b>	24



---

### Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France  
T:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204  
[www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)