

## Modelo n.º M5LJSTS

Cadeado em aço laminado Excell® comercial de 51 mm de largura com cobertura do corpo em aço inoxidável, argola de 64 mm

### Ideal para:



Equipamento e locais de construção



Portões industriais, de frente de loja e de comércio



Ambientes fabris



Armazéns



Portas de camião

## Visão geral e características

## Características do produto


- Cobertura do corpo em aço inoxidável e chapas no topo e no final para uma excecional resistência às intempéries
- Corpo em aço laminado com 51mm de largura para maior durabilidade
- A argola em carboneto de boro octagonal de 64mm é 50% mais dura do que o aço endurecido
- Argola cromada para uma excelente resistência à ferrugem
- Resistência superior a alavancas com bloqueio de rolamento com duas bolas
- Adaptado ao chaveamento em entradas de chave K1 ou WP4 Edge

## Detalhes do produto

O cadeado em aço laminado Master Lock Commercial Excell® n.º M5LJSTS com capa em aço inoxidável tem um corpo em aço inoxidável com 51 mm de largura com cobertura do corpo em aço inoxidável para máxima robustez e resistência às intempéries. A argola octagonal de 10 mm de diâmetros mede 64 mm e é feita de carboneto de boro cromado, 50% mais dura do que o aço endurecido, oferecendo resistência máxima a cortes e serragens. O cilindro de 4 pinos impede tentativas de abertura e o bloqueio com rolamento de esferas duplo oferece resistência máxima contra intromissões e martelagem. Commercial Excell® oferece um maior nível de resistência a intempéries e segurança a aplicações em ambientes externos, corrosivos e cáusticos.

Especificidades do produto

Referência	M5LJSTS
Largura do corpo	51 mm
Dimensões da argola	A: 10 mm B: 64 mm C: 24 mm
Descrição	Chaves diferentes, Embalagem em caixa comercial
Qtd. embalagens de prateleira	6
Qtd. caixa master	24



Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France  
T: +33-1-41437200 | F: +33-1-41437204  
[www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)